

30千瓦静音柴油发电机型号

产品名称	30千瓦静音柴油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-30TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

30千瓦静音柴油发电机型号

欧洲狮柴油发电机使用中应保证油箱盖上的通气孔畅通。如果通气孔堵塞或当油箱盖丢失后用塑料布将油箱口扎死，则发动机工作时油箱内部将因燃油液面下降而形成负压，从而出现发动机工作不平稳、功率下降、自动熄火和在热机状态下难启动等现象。

负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可選用高压发电机组

1.机房应有两个出入口，其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求，门应采取防火、隔音措施，并应向外开启。

2.机房四周墙体及天花板作吸声体，吸收部分声能，减少由于声波反射产生的混响声；

30千瓦静音柴油发电机型号

在使用柴油发电机时为提高系统的可靠性，允许柴油机连续启动3次，每次启动时间约3s，间隔2s。如果3次启动均未成功，则禁止柴油机启动并报错。考虑到蓄电池电压低时，也可能使柴油机启动失败，因此在启动过程中，若检测到蓄电池电压低，则通过蜂鸣器蜂鸣提示。而当电网恢复正常后，蓄电池会被充电，此时允许再次启动柴油机。如果柴油机启动成功，则进入柴油发电机组供电状态。

技术参数

*、产品型号：GT-30TSI

*、额定功率KW：30

- *、备用功率KW : 31
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : AC220/380
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 静音款
- *、功率因素 : 1.0
- *、相 数 : 单/三相
- *、燃油型号 : 0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出 (V-A) : 12-8.3
- *、电机类型 : 稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 12连续工作
- *、消声装置 : 静音器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : OU-330FTSI
- *、冷却方式 : 水 冷
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式 : 涡轮增压
- *、控制装置 : ECU
- *、油箱容量L : 32
- *、机油容量L : 2.8
- *、过载能力% : 100
- *、调速方式 : 机械调速
- *、机器配置 : 标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长mm：1550

*、宽mm：865

*、高mm：1100

*、整机净重KG：480/550

*、7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护