

25千瓦三相静音柴油发电机

产品名称	25千瓦三相静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-25TSI 燃油型号：:0#夏季、-10#柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮25千瓦三相静音柴油发电机再使用时为了防止油箱内燃油因振荡而溅出及油蒸气的逸失和外部灰尘进入，油箱应加盖且密封。但当燃油因消耗使油面降低时，油箱内将形成一定的真空度，使油泵失去吸油能力；另外，当气温很高时，燃油蒸发，油蒸气将使油箱内压力过大。这两种情况都要求当油箱内、外发生压力差时能自动地与大气相通。为此，油箱盖上设有通气孔，以平衡油箱内、外的气压。

25千瓦三相静音柴油发电机

全新发电机组出售：根据客户对电力的严苛要求，也可提供全新发电机组出售进口柴油发电机组，质量上乘，节省燃油。适合对用电要求严格的客户，价格实惠、质量可靠，适合对用电要求不太苛刻的客户。

静音柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以柴油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。25千瓦三相静音柴油发电机转速通常在1500转/分以下容量在几千瓦到几千千瓦之间，尤以500千瓦以下的机组应用较多。它制造比较简单。欧洲狮柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。因此柴油发电机的结构部件特别是转轴要有足够的强度和刚度，以防止这些部件因振动而断裂。

技术参数

- *、产品型号：GT-25TSI
- *、额定功率KW：25
- *、备用功率KW：26
- *、额定频率HZ：50

- *、额定电压V：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：稀土永磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-320FTSI
- *、冷却方式：水 冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：涡轮增压
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：32L
- *、机油容量：2.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维