

电启动15千瓦静音柴油发电机

产品名称	电启动15千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1600TSI 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

电启动15千瓦静音柴油发电机

欧洲狮柴油发电机组还有主用备用之分.一般的主用柴油发电机,它的发电机组输出功率在短时间内可以较载10%运行,而备用柴油发电机组,它的发电机组输出功率就是它的大功率,是不可较载运行的,所以,当您在选择柴油发电机组时,还是要分清主用备用的区别的,以免买的发电机组达不到自己的要求,造成浪费.

电启动15千瓦静音柴油发电机在控制屏面板上一般都装有电压表、频率表、电流表、功率表、三相电流转换开关、三相电压转换开关、电压整定旋钮和各种指示灯等小型柴油发电机静音机组的特点：具有降噪、隔热、保温、防火、防潮功能，其方便移动性使得当电站不需要时可将大部分设备移走，减少不产的损失等。

- 1、柴油发电机组基础底座应尽可能平整光滑。
- 2、具有足够的刚度和稳定度，以防止变形而影响柴油发电机组及其附件的同轴度。
- 3、能够支撑整台柴油发电机组的重量和机组运行时不平衡力所产生的动态冲击负载。
- 4、能够吸收柴油发电机组运行时所产生的震动，尽量减少震动传递给基础和墙壁等的冲击力。
- 5、有条件的可预留排污槽，以便废水油污等及时流走。预留柴油发电机组配电输出电缆沟。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护