

穿板锁紧接头 直通接管面板安装接头管径12规格

产品名称	穿板锁紧接头 直通接管面板安装接头管径12规格
公司名称	上海瑞凡机电设备有限公司
价格	26.00/个
规格参数	耐温:-10到+80度 允许压力:16bar 介质:压缩空气
公司地址	上海市金山区漕泾镇张漕公路236号226室
联系电话	13611684206

产品详情

穿板锁紧接头 直通接管面板安装接头管径12规格，订购尺寸：

产品介绍：

材料：黄铜镀镍基体和锁紧螺母，丁腈橡胶 O 型圈聚四氟乙烯、尼龙、铝合金螺纹密封件

连接螺纹：英制锥管螺纹 ISO 7 (BSPT) 英制圆柱管螺纹 ISO 228 (BSP)

工作压力：使用时，取决于连接管的耐压

连接管材料：尼龙 (PA 6 - PA 11 - PA 12) ，增强聚氯乙烯 (PVC) ，聚乙烯 (PE)

连接管直径：5, 6, 8, 10, 12, 15mm

介质：压缩空气或低压流体

工作温度：-20到+80度。

产品特点：

通过旋紧螺母实现密封和可靠连接。

管接头上特殊的导向锥可确保连接管不被意外切断。

使用时需注意：连接管的内外径必须同时符合尺寸表中的标注尺寸。

连接管径以及订购型号：

1590 5/3

1590 6/4

1590 8/6

1590 10/8

1590 12/10

另外提供变径规格：

1590 6/4-5/3

1590 8/6-6/4