

# 吉安废气处理 萍乡化工厂废气处理 宜春家具厂废气处理

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 吉安废气处理 萍乡化工厂废气处理<br>宜春家具厂废气处理 |
| 公司名称 | 江西蓝耀环保科技有限公司                  |
| 价格   | 6000.00/个                     |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 江西省赣州市章贡区沙市镇323国道党校直行200米     |
| 联系电话 | 0797-5021967 18070375511      |

## 产品详情

### 一、洗涤塔结构：

喷淋塔内填料层作为气液两相间接接触构件的传质设备。喷淋塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防填料被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。

二、安装注意事项：1、洗涤塔设备主体、水泵、风机建议安装在混凝土基础上，设备采用膨胀螺栓固定。2、如果设备安装和工作在室外的，冬季气温降低时应考虑设备底部水箱做防冻处理。3、设备水箱有液位标记，使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意及时补充吸收液。4、使用时应先开循环水泵，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机1-2分钟后，再停循环水泵。5、根据使用情况定期检查设备水箱内液体深度及排气口气体净化程度，应根据设备运行情况及时更换底部水池中的吸收液。6、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。