GGDZ-T-3100,GGDZ-T-3150智能照明节电控制器

产品名称	GGDZ-T-3100,GGDZ-T-3150智能照明节电控制器
公司名称	广州智控联合科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:智控联合 型号:GGDZ-T-3100,GGDZ-T-3150 产地:广州
公司地址	广州市番禺区番禺节能科技园番山创业中心2号楼1区204
联系电话	020-62614539 15818197051

产品详情

GGDZ-T-3010照明节电控制器,GGDZ-T-3015,GGDZ-T-3020照明节电控制器

GGDZ-T-3030照明节电控制器,GGDZ-T-3050,GGDZ-T-3075照明节电控制器

GGDZ-T-3120照明节电控制器,GGDZ-T-3100,GGDZ-T-3150照明节电控制器

联系人：蒋先生；电话：15818197051（微信同号）

QQ号：276079710；传真：020-62614539

邮箱：276079710@qq.com

产品型号：GGDZ-T-3010，GGDZ-T-3015，GGDZ-T-3020，GGDZ-T-3030，GGDZ-T-3050，GGDZ-T-3075，GGDZ-T-3100，GGDZ-T-3120，GGDZ-T-3150

产品用途：市政路灯节电，城市照明节电，商业照明节电，园区照明节电，工厂照明节能，学校照明节能

市政照明——城市道路、高速公路、隧道、桥梁等；

交通照明——铁路、民航、车站、码头、公路等；

工厂照明——电力、通信、纺织、造纸、机械电子、石油化工、服装、食品加工等

节电设备类型：工业节能设备

加工定制：否

主要功能：节电+智能控制

技术参数：

输入电网： 额定电压 三相380±10% / 单相V220V±10%

频 率： 50Hz / 60 Hz

电压波形： 正弦波

谐波污染： 无

环境参数： 环境温度 -20℃～55℃

环境湿度： 不大于90%

海拔高度： 不超过5,000米

工作参数： 超载电流能力 1.1倍额定电流30分钟

超载冲击能力： 能承受暂态超载冲击

产品寿命： ≥100,000小时

绝 缘： 电网和外壳之间 2.5kV绝缘

散热方式： 风扇散热

风扇电压： 220V

安全标准： EN61558-2-6，EN55014-1，EN61000-3-2，EN61000-3-3

邮箱：276079710@qq.com