

供应扬州南通PC板阻燃PC耐力板折弯打孔加工

产品名称	供应扬州南通PC板阻燃PC耐力板折弯打孔加工
公司名称	常州美威塑胶有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	规格:1220*2440mm 耐温性:-40 ° ~120 ° 产地:江苏
公司地址	新北区通江中路600号7幢
联系电话	0519-81818801 18900658208

产品详情

PC片材、板材折弯：

耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。PC板的耐冲击性使其可以在常温下进行冷弯成型，亦可热弯。我公司有大型折弯机及烘箱设备，可对PC板2.5米内进行冷弯和热弯成型加工。耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍。

耐力板标准厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm、4.5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm。

2.耐力板标准宽度：1220mm、1560mm、1820mm、2100mm(可根据客户要求定制2.1m以内任何宽度)

3.标准尺寸：片材1220 X2440mm；卷材厚度 4.5mm 30~50m/卷

颜色：透明、蓝色、绿色、茶色、乳白

适用范围：住宅的天窗；工业厂房及仓库采光顶棚；通道、走廊、停车棚；体育场馆、高速公路隔音屏障；游泳池、温室覆盖；室内采光等

常州美威PC板板材特性

光学性能：透光率达50%至89%。

抗冲击性能：PC板的耐冲击能量为相同厚度普通玻璃的300倍，为有机玻璃的30倍。

耐候性能：PC板可以在 - 40 至+120 范围保持各项物理指标的稳定性。

防结露性能：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。

阻燃性能：国家标准GB8624—1997确认，PC板为难燃壹级，即B1级。

隔声性能：在厚度相同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃提高3—4DB。

加工性能：单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制品，双层PC板也可在常温下进行冷弯成型。

重量轻：单层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/2；双层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/5。

热性能：在厚度相同的条件下，PC板可比玻璃、有机玻璃等材料节能