

聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板
公司名称	衡水友顺工程橡胶有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	品牌:友顺 型号:L1100 产地:衡水友顺
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前里马村90号一幢4层
联系电话	15512960236

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板

PE聚乙烯闭孔泡沫板分两种型号：L-600聚乙烯闭孔泡沫板,L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。两种型号从外观上来说，主要区别有：1.L-1100的颜色为深灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；2.L-600的颜色成纯黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。L-600的物理性能好，一般应用于国家重点工程，如南水北调等。L-1100物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量较大的。聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板

聚乙烯泡沫板的特点

- 1、聚乙烯泡沫板密度小,韧性和抗压力强,韧性强,有独立气泡结构,.
- 2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构,PE泡沫板表面吸水率低,防潮,防止渗透性能和隔音效果很好。
- 3、聚乙烯泡沫板耐腐蚀性能:耐海水,油,酸,碱,盐和其他有机溶剂腐蚀,和良好的耐久性。
- 4、聚乙烯泡沫板加工性能:易于热压和切割,胶水,胶水和其他施工安装方便,操作简单。
- 5、聚乙烯泡沫板保温,隔热,保温性能好,耐寒冷和曝光。当没有高温,低温脆化。

聚乙烯闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不膨胀，所以污染性几乎为零。聚乙烯闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚

乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板

当今社会由于交通量的急剧增加，以及搬运物品的重量加大，近道路的损坏非常严重。因此，道路的耐久性问题是当今的重要课题。道路的铺装现在主要采用的是沥青路面。但是混凝土路面的耐久性能和经济实用，已经渐渐改变了人们的看法，混凝土路面的施工率年年都在大幅增加。混凝土路面直接受到车辆载重的冲击，但由于温度，含水量的变化，路面常常会引起膨胀，收缩现象的发生。为减轻和避免这一现象，路面进行适当间隔，留出间隔缝，以防路面裂痕。聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板

聚乙烯闭孔泡沫板安装方法：

- 1、把锚柱安装在聚乙烯闭孔泡沫板底板四角。浇注聚乙烯闭孔泡沫板支墩，留出一段高度，留出高度要比聚乙烯闭孔泡沫板的锚柱大些。聚乙烯闭孔泡沫板A闭孔聚乙烯塑料泡沫板厂家A道桥接缝止水板泡沫板
- 2、把聚乙烯闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度，浇注垫石混凝土。
- 3、安装聚乙烯闭孔泡沫板上部的4个锚柱，安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋。
- 4、浇注梁体混凝土，拆除聚乙烯闭孔泡沫板两侧的临时连接