

FZW28-12F 户外高压交流智能分界真空负荷开关

产品名称	FZW28-12F 户外高压交流智能分界真空负荷开关
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定电流:630A 额定频率:50Hz
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

产品详情

一、适用范围

FZW28-12F 户外高压交流智能分界真空负荷开关（简称分界开关）使用于户外柱上安装场合，具有手动合电动操作功能。开关本体采用引进日本东芝公司 VSP5-12 技术，本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和 SF6 气体作对地及相间绝缘介质。本产品符合：GB3804《高压交流负荷开关》及 GBT11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。

FZW28-12F 户外高压交流智能分界真空负荷开关具备故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，安装于 10KV 架空线路上，可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于 10KV 配电线路用户进线的责任分界点处，也可以适用于符合要求的分支线连接处。

二、断路器型号、名称及含义

三、使用环境

周围空气温度上限不超过 40℃，不限不超过-45℃

风速不大于 35m/s

海拔不高于 1000m, 地震烈度不超过 8 度

环境温度：月平均相对湿度不大于 90%；日平均相对湿度不大于 95%；

覆冰厚度不超过 10mm;

安装场所应为无易燃、易爆、化学腐蚀及经常性剧烈振动的场所；

中性点接地方式：中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小阻接地；

客户如有其它特殊要求，可在订货时提出，我公司可给予最大满足。

四、产品特点

可检测毫安级的线路零序电流及 25 倍额定值得相间短路电流，测控准确、动作灵敏；

同一规格产品可适用于不同中性点接地运行方式的电力配电系统；

真空灭弧，SF6 外绝缘，内置隔离刀与灭弧室异步联动，开关分合能力强，安全性好；

Latch 式弹簧操作机构，拉杆式手动合闸，手动或电动脱扣分闸，操作简洁方便；

工作电压（电压互感器）可以内置，成套设备整体免维护性高；

所有部件全密封，耐候性强，抗凝露性能好；

全航空插头电气连接，安装投运快捷、方便、正确、可靠；

一般选择无通信方式运行，也可根据需要配置通信模块及灵活选择有线或无线通信方式进行集中数据管理。

五、主要技术参数