

# 陶瓷耐磨可塑料 皮带机料斗耐磨胶泥 陶瓷涂料

产品名称	陶瓷耐磨可塑料 皮带机料斗耐磨胶泥 陶瓷涂料
公司名称	郑州名拓耐磨材料有限公司
价格	2980.00/吨
规格参数	品牌:名拓 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区纬四路15号院21号楼206A号（注册地址）
联系电话	18337991616 15978631525

## 产品详情

### 陶瓷耐磨可塑料 皮带机料斗耐磨胶泥 陶瓷涂料

耐磨陶瓷涂料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料，加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。

防水涂料的防水机理可分为两大类型：一类是通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透；另一类则是通过涂膜本身的憎水作用来防止水分透过。高分子复合涂料在固化后能形成完整连续的漆膜，其分子间隙的宽度约为几纳米，单个的水分子可以从这些间隙中通过，但自然界的水通常处在缔合状态，几十个水分子之间由于氢键的作用而形成一个较大的水分子团，水分子团实际上就很难通过高分子涂料固化漆膜之间的间隙，这就是防水涂料涂膜具有防水功能的主要原因。防水涂料按成膜物类型不同可分为有机防水涂料、无机防水涂料。有机防水涂料又包括反应型、水乳型、溶剂型涂料；无机防水涂料包括水泥基渗透结晶型防水涂料和掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料。防水涂料在建筑装修工程中运用越来越广泛，很多装修方面都需要用到防水涂料。尽管防水涂料使用十分方便，不过防水涂料始终是化学品，要妥善保存才能保证使用。那么防水涂料如何保存？防水涂料保存方法：(1)防水涂料应储存在阴凉、通风和干燥的库房内，防止雨淋和日光直接暴晒，并应远离火源，远离热源。涂料的保存温度一般可控制在5-25℃范围内，因而应注意冬季防冻。(2)涂料进库，要进行分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、生产厂家、出厂日期、储存保管有效期、存放位置等登记卡，以便清查和选用。(3)涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂、先发放、先使用的原则，以免产品过期，造成浪费。(4)涂料产品单独存放，严禁与其他易燃、易爆物品一起储存，并保持库内清洁，随地丢弃沾有油污的杂物。(5)不允许在涂料仓库内调配涂料，以免易燃、易爆、有毒气体挥发逸散到仓库的空间内，造成事故。涂料桶密封，不得有裂缝或开口，更不允许涂料存放于敞口容器中。(6)涂料产品在规定的储存条件下，如果超过了有效储存期，应按照产品的技术标准的规定进行各项指标的检验，如检验结果符合技术标准的有关规定，仍可继续使用，不符合要求的涂料应及时进行处理。

耐磨陶瓷管道是采用高技术生产工艺--自蔓燃高温离子合成法制造。耐磨陶瓷管道从内到外分别由刚玉陶瓷、过渡层、钢三层组成，陶瓷层是在2200℃以上高温形成致密刚玉瓷（ $Al_2O_3$ ），通过过渡层同钢管形成牢固的结合。由于耐磨陶瓷管道具有耐磨、耐蚀、耐热性能，因此可广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工等行业作为输送砂、石、煤粉、灰渣、铝液等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质，是一种理想的耐磨蚀管道。耐磨陶瓷管道的性能特点：1、设备内衬。内衬工程陶瓷强度高、硬度高，耐磨防腐性优异。2、降低工程造价：耐磨陶瓷管件主要用于输送带颗粒的液固两相流物质以及腐蚀性介质，用于替代价格昂贵的不锈钢管、高铬铸钢管、硬质合金耐磨管，可直接降低工程造价，同时延长使用。3、寿命长：产品性价比高，可节省检修、更换材料的费用和时间。

4、制作工艺简单；重量轻，运输及安装方便。

5、耐磨性好：耐磨陶瓷弯管的内衬陶瓷层为耐磨工程陶瓷，其硬度（HRA）≥84，其耐磨性能是高铬耐磨铸铁合金管件的10倍以上。采用5mm厚陶瓷层，其实际耐磨使用寿命将相当于50mm厚耐磨铸钢。6、耐腐蚀：选用不同的耐磨陶瓷材料，对不同的腐蚀介质具有优异的防腐性能，耐酸、碱、盐等强腐蚀介质和卤盐腐蚀的特性。7、耐高温性能好：耐磨陶瓷本身具有耐1200摄氏度以上的高温能力，通过合理设计和采用不同的复合方式，耐磨陶瓷管件可以在-50℃至800℃湿度范围内长期运行，特别适合于高温燃烧器等。