

环卫绿化喷洒车，环卫绿化洒水车

产品名称	环卫绿化喷洒车，环卫绿化洒水车
公司名称	漳州科晖专用汽车制造有限公司
价格	130000.00/辆
规格参数	品牌:科晖 型号:绿化喷洒车 排放标准:国五
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区北斗工业园 金乐路12号
联系电话	15006003698

产品详情

整车技术参数

车辆名称:

FKH5160GPSEQ5绿化喷洒车

公告批次:

309

产品商标

科晖牌

产品号

车辆型号:

FKH5160GPSEQ5

目录序号:

(十三)27

免检:

发布日期:

20180709

总质量

16000(Kg)

容积:

10.17

额定载质量

9205(Kg)

整备质量

6600(Kg)

外形尺寸

7480,8130,8330 × 2480 × 3000(mm)

货厢尺寸

× × (mm)

额定载客

(人)

准拖挂车总质量

(kg)

驾驶室:

前排乘客:

3(人)

防抱死系统:

有

载质量利用系数

接近角/离去角:

18/12,18/11(°)

前悬/后悬:

1230/2300,1230/2400(mm)

轴数:

2

轴距:

3950,4500,4700,5200,5600(mm)

轴荷:

5600/10400

最高车速:

90(km/h)

其它

该车用于路面喷洒和绿化浇灌等,专用装置为罐体。罐体有效容积:10.17立方米,整车外形尺寸(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系分别为:7480/3950/2300,8130/4500/2400,8330/4700/2400,当轴距为3950mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4250×2250×1550.当轴距为4200mm和4700mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2200×1400.侧、后防护材料为Q235A,连接方式为:螺栓连接.后下部防护断面尺寸(mm):130×53,后部防护离地高度:470(mm).ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,JABS.随底盘选装不同车身驾驶室。

底盘技术参数

底盘型号

EQ1161LJ9BDE

底盘企业:

东风汽车股份有限公司

轮胎数

6

弹簧片数:

8/10+7

轮胎规格:

9.00R20,10.00R20

传动型式:

前轮距:

1858,1949,1923,1891

后轮距:

1806,1865

底盘排放标准:

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

燃料种类:

柴油

油耗:

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(kw)

YC4EG170-50YC4EG185-50ISB210 50ISB180 50ISD160 50YC4S160-50

广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司

473047305900590045003767

125136155132118118

环卫绿化喷洒车，环卫绿化洒水车性能特点：

1、整车造型美观、大方，驾乘舒适，为了更安全使用车辆，洒水车罐体必须具备防浪板装置。

2、具有前冲后洒功能，前后采用不同特点的喷嘴，后喷嘴适应于洒水降温，具备洒水车喷雾功能，降尘、压尘效果好，前喷嘴冲洗压力大，以低平大水流侧冲为主要清洗工作方式，作业幅度宽，速度快，效果好，能耗低，洒水宽度可达20m以上。

3、罐体内壁采用先进工艺喷涂并作防腐处理，不锈蚀，罐体尾部设置有水位标识计，能准确反应水位情况，方便实用。

4、电、液、气集中控制，具备洒水车气控变速箱，操作自动化程度高，所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作，采用先进的气动系统，气动元件质量好，性能可靠，控制准确，安全性能高。

附注：需要更多环卫绿化喷洒车，环卫绿化洒水车资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!