

湖南厂家供应光泽度计

产品名称	湖南厂家供应光泽度计
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰思 型号:CS-380 外形尺寸:165*51*77 (长*宽*高)
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料表面光泽程度的测量。符合DIN 67530、ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等标准。

一、仪器介绍

1、万般体验始于“准”；精准，令人刮目相看

! 不一般的传感器，不一般的芯片，打造非一般的光泽度计。

日本传感器、美国高端运放芯片和处理器芯片为您检测每一次光泽数据。

! 满足JJG 696一级光泽度仪要求，最高计量科研机构的肯定！上千家客户的认可！

每台彩谱光泽度计都有权威鉴定机构出具的计量证书。

2、使用双光路专利技术，稳定性0.2GU，稳得有点过分

每台彩谱光泽度计，都经过了：

412次定标校准测试；

43200次稳定性测试；

110小时加速老化测试；

17000次振动测试。

3、握感，让您爱不释手

外壳为美国道康宁TPSiV材质，理想的弹性材料之一，具备卓越的抗紫外线UV性和抗菌性、抗过敏，更加贴合手部皮肤，只为更好的使用感受。

经典的流畅外形与舒适的握感珠联璧合，恰到好处得贴合掌心，让您使用起来不仅得心应手，更加爱不释手。

4、大电量--采用了3000mAH大容量可充电锂电池

彩谱光泽度计并没有因为纤薄贴合的机身对电池容量妥协，我们充分利用了纤薄机身中的每一丝空间，量身定做先进的3000mAH高密度锂电池，实现了纤薄机身和大电量兼得，可连续测量54300次，让您电量无忧，工作心无旁骛。

二、技术参数

产品型号	CS-380
测量角度	20°、60°、85°
测量光斑 (mm)	20° : 10*10 60° : 9*15 85° : 5*38
测量量程	20° : 0-2000GU 60° : 0-1000GU 85° : 0-160GU
分辨率	0.1GU
测量模式	简单模式、标样与试样测量模式
测量重复精度	0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU
测量准确性	满足JJG 696一级工作光泽度仪要求
测量时间	小于1s
数据存储	可存储100条标样，10000条试样
尺寸 (mm)	165*51*77 (长*宽*高)
重量	约400g
语言	简体中文、英语
电池电量	3000mAh锂电池
接口	USB、蓝牙(可选)

上位机软件	包括
工作温度	0-40
湿度	小于85%，不结露
配件	5V/2A充电器、USB数据线、说明书、光盘、校正标准板、计量认证证书