

432芯交接箱规格图文详解

产品名称	432芯交接箱规格图文详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

432芯交接箱规格图文详解

432芯光缆交接箱、推拉式432芯光缆交接箱系列壁挂式432芯光缆交接箱、落地式432芯光交箱、架空式432芯交接箱。

光缆交接箱详细图文讲解、光缆交接箱厂家，光缆交接箱批发，光缆交接箱生产基地！供应室外挂壁式/落地式/户外/通信288芯光缆交接箱：SMC复合材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，主要功能实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。产品规格：72芯、96芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。产品尺寸：1030*550*310、1450*750*320、1450*750*540、1450*750*540、1450*750*320、1450*750*540（可定做）光缆交接箱箱体壁厚：5mm产品材质：SMC（复合材料）/不锈钢/冷轧板光缆交接箱规格：三网合一、常规，免跳接，无跳接，盒式，插片式光缆交接箱表面处理：免喷型、喷塑型使用区域：中国移动、中国联通、中国广电、中国电信、铁通等生产厂家：宁波市远捷通信设备有限公司

箱体材质：P65级不锈钢、不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）参考尺寸（长×宽×高）：
安装方式：落地式、架空式、抱杆式、挂墙式 应用范围：光缆交接箱是用于光缆接入网中主干光缆与

配线光缆节点的接口设备，具有光缆熔接、直通、和光纤储存、配线功能。

按材质分类，可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）。

按容量分类，光缆交接箱主要有48芯、72芯、96芯、144芯、288

芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯，1440芯几种 一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60 2.相对湿度：40 时小于95% 3.大气压力：70 ~ 106Kpa 二、产品特点

1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。

5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

产品概述光缆交接箱是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。能够实现光纤的接续和配线直接连接和交叉连接。模块化设计，布局合理，功能多，密度大，插卡式及机架式光路单元可以混合安装，易于站点配置、扩容和维护。产品特点 具有配线、熔接、贮纤、调纤功能。

装有备用熔纤盘，直熔单元共24芯；配线144芯，288芯，576芯。

采用适配器卡条结构，兼容FC、SC、ST等多种不同型号适配器。

适配器安装偏转30度角，确保尾纤弯曲半径。

有可靠的光缆固定和接地保护装置，适合于单芯和带状光缆的成端。

有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化。

箱体厚实，密封良好，隔热、防水、防潮，防护等级达IP65级要求。

采用防盗门三点式门销锁定，安全可靠。

有光纤水平及垂直方向管理绕线环，充足的布纤、贮纤空间。 有良好的接地系统。

塑料件采用SMC塑料；钣金件采用不锈钢箱体。

产品名称

型号

产品规格

材质

防护等级

安装方式

光缆交接箱

(落地式) 96芯

950*530*320

SMC

AP65

壁挂式////////落地式

光缆交接箱

(壁挂式) 144芯

720*530*320

光缆交接箱

(落地式) 144芯

950*530*320

光缆交接箱

(落地式) 288芯

750*320*1450

光缆交接箱

前后开门576芯

750*600*1450

光缆交接箱

单面双开门576芯

1450 × 1500 × 300

光缆交接箱

(落地式) 1152芯

1450 × 1510 × 600

光缆开剥示意图

1.2直熔区：一个直熔单元可安装12块熔接盘，每个熔接盘满足束状光缆或带状光缆12芯过路熔接。

1.3外线区（主干与配线）：由12芯熔配一体化托盘（含尾纤、适配器、熔纤盘）组成，用于外线区（主干、配线）光缆光纤与尾纤的熔接与成端，适用于束状光缆和带状光缆，12芯熔配一体化托盘的适配器方向朝向绕纤轮，便于光分路器尾纤的管理。

1.4光分路器区：光分路器集中安置区，用于盒式光分路器的安装。

1.5闲置尾纤管理中心：采用适配器对应存纤或盒式存纤方式，用户可根据需求为“预连接”的光纤选择不同的保护管理方式。

三、产品技术特点

- 1) 高密度、大容量，应用范围广阔；
- 2) “即插即用型分光器”设计，减少初期投资，解决光分路器的管理与扩容；
- 3) 采用免跳纤的设计理念（尾纤型光分路器的应用理念），即减少配纤适配器和跳纤，又减少通信故障点和插损，提升网络安全；
- 4) 连接方便，路由检查快捷，维护界面清晰；
- 5) “停车场”式概念，为“预连接”的光纤提供保护管理，便于业务管理；其存纤方式可根据用户需要作盒式存纤，也可作适配器对应存纤；
- 6) 优秀的线缆管理，全程的半径保护与余纤存储；
- 7) 封闭机箱，防尘，外形美观；
- 8) 规范，满足光纤弯曲半径大于30mm；
- 9) 同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要；
- 10) 具有安全、可靠的光纤存储、保护功能；
- 11) 标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识；
- 12) 模块化设计，每个模块均可单独取出，便于施工和维护；

产品售后服务

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“惠的价格、最周到的服务、的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访用户使用情况