

25千瓦汽油发电机停电自启动

产品名称	25千瓦汽油发电机停电自启动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO25MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25千瓦汽油发电机停电自启动

大泽动力公司产品覆盖面广、先后开发了发电机、汽油\柴油发电机组，发电焊机，水泵、马路切割机、平板振动夯、数码发电机、建筑机械、园林机械等相关产品。

大泽汽油发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是一种小型的发电设备，是以柴油（汽油）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组。

25千瓦汽油发电机停电自启动

静音式汽油发电机工作原理：发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

电源输出品质

电压调节控制输出功率的发电机。稳定的电源是非常重要的。

在电源波动可能导致设备停机，甚至损坏设备。交流电源是使用正弦波描绘。

曲线越平滑，更稳定的功率。在曲线的任何尖峰或“光点”是由在功率的波动所造成的。

这些为您的发电机和被供电的设备产生不好的影响。

免责条款：

a在保用期内由于焊机工作状态之外的原因导致的损坏的享受保修期待遇：如悬挂于高空作业时不慎摔下、雨水浸泡等设备管理不善或者意外事件、自然灾害等。

b送修焊机零部件缺失的，由客户承担零部件成本费。

c保修期内的维修的需事先联系确认。

品牌：大泽動力

*、技术参数

*、型号：TOTO25MT-2

发电机参数

*、额定功率：25KW

*、后备功率：26KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力超载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*720*800mm
- *、云控制系统

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、发动机电瓶电压；
- *、机组本次运行时间

- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护