烧结机台车自润滑轴套,钢基自润滑耐磨套,无给油钢套

产品名称	烧结机台车自润滑轴套,钢基自润滑耐磨套,无给油钢套
公司名称	嘉善安驰轴承有限公司
价格	260.00/个
规格参数	
公司地址	嘉兴市嘉善县干窑经济开发区
联系电话	0573-84516877 15957342580

产品详情

钢套选用高强度材料，采用专用珩磨工艺优化套壁的表面形态，改善了缸套的摩擦性能，合理的油道设计具有精确导油和储油功能并降低了油耗。采用淬火、调质等工艺，改善了材料组织特性，显著提升产品的抗压强度和耐高温性能。

case hardened steel bearings. Designed to provide exceptional wear and seizure resistance in high load, low rotational speed applications, the new steel bearings are ideal for use in earthmoving and drilling machinery, farm implements, hydraulic cylinders and a wide range of industrial equipment.

The bearings can be installed with a mechanical press or nitrogen cooling process to assure a tight fit and prevent any movement. Compatible with grease, oil and some process fluid lubricants, they are available in a range of styles and configurations, including cylindrical bearings, custom designs and special materials.

表面硬化钢轴承。旨在提供卓越的耐磨性和高负荷，低转速应用抗咬合性，新钢轴承非常适用于土方和钻探机械，农具，液压缸和广泛的工业设备的使用情况。

轴承可以用一个机械压力机或氮冷却过程，以保证一个紧密的配合，并防止任何移动进行安装。油脂，油及某些工艺流体润滑剂支持，他们在一系列的款式和配置，包括圆柱轴承，定制设计和特殊材料可用。

钢基镶嵌轴承：以轴承钢或45钢等各种牌号钢材作为基础材料，根据使用工况按一定比例在其工作面加工出孔穴并填入固体润滑剂，钢基合金提供了很高的承载能力而固体润滑剂则可以形成较低的摩擦副，在高载低速条件下显示出了其优秀的自润滑性能,是固体镶嵌加强型产品，具有极高的抗压性能。在镶嵌石墨工作的时排出润滑颗粒的情况下，使轴与套之间产生一层隔膜，起到比单体油润滑抗咬合的优点。

在起重机械的支撑部位尤其适用，适用于冶金机械,烧结机,模具导柱，注塑机模架，卷土机、吊车支撑,翻钢机/冶炼烧结机台车等。