

KT45F-10矿浆排气阀

产品名称	KT45F-10矿浆排气阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	公称通径:80mm 公称压力:2.5MPa 壳体材料:WCB
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

产品详情

一、矿浆排气阀产品概述

矿浆排气阀是一种由阀体、阀盖、排气罩和密封组件等组成的浆体管道自动排气阀，其不仅在管道正常运行或矿浆泵启动过程中排出积存的空气，保持管道的过流能力与防止启泵水锤，而且在管道出现负压时，可向管道内吸进空气，对水柱再弥合起缓冲作用，降低拉断水锤的压力，防止和避免管道遭到破坏。本产品主要用于各种固体物料、浆体输送管道与其它各种流体管道的自动进排气装置，能避免因管道积气而产生的气阻、振动及水锤现象，消除由于停泵、管道排空等原因局部管段产生的负压，是保护管道安全运行的重要设备。

凡是在管道隆起点和离心泵站的出口管道处等可能产生拉断水柱的地方，均应安装该矿浆排气阀，且宜并列设置两台，一般情况下，根据浆体输送管道的长度、公称通径和积气多少而选用该产品的公称通径，其公称通径 $= (0.1 \sim 0.25) \times$ 输送管道通径。

二、矿浆排气阀主要零部件材料表

序号

零件名称

材料名称

1

阀 体

WCB

CF8

CF3

CF8M

CF3M

2

浮 球

SUS304

SUS304

SUS304L

SUS316

SUS316L

3

密封组件

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE

4

阀 盖

WCB

CF8

CF3

CF8M

CF3M

5

排气罩

WCB

CF8

CF3

CF8M

CF3M

三、矿浆排气阀主要技术规范表

设计标准

JB/T 12386-2015 《给水管道进排气阀》

法兰标准

JB/T 79.1-1994 《凸面整体铸钢管法兰》

试压标准

GB/T13927-2008 《工业阀门压力试验》

使用温度

0-85

适用介质

矿浆、浆体等

四、矿浆排气阀主要外型尺寸表

尊敬的用户！如果你需订购我厂矿浆排气阀产品，咨询时烦请告知公称通径、公称压力、法兰标准、阀体及内件材料等，本产品应安装在水平输送管道的顶端，安装时，需配检修闸阀，当需对排气阀进行维修或者拆卸时，应先关闭检修闸阀，该阀不需要特殊维护，如需对其解体，需在我公司相关人员的指导下进行，更多相关产品介绍请浏览：

<http://www.hanyuev.com/排气阀>

<http://www.hanyuev.com/product/115.html>矿浆排气阀