

水冷箱式12千瓦柴油发电机

产品名称	水冷箱式12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

水冷箱式12千瓦柴油发电机 该功能可分为低噪声箱型、低噪音移动、机房降噪等。在噪音和机器体积方面，市场很小，噪音低。我们的引擎的优势是它的组合——内部生产技术,以满足客户在不同情况下的使用和生产,适合客户使用所需的发电机组,发电系列产品可以根据用户的实际功率要求,在两个圆的,圆的,单轴和双轴结构,内置8小时工作,坦克配置弹簧悬挂、制动功能,雨盖,和视觉操作控制面板,方便维护和操作。移动电站分为拖车式和自动负荷型。在车轮的情况下，车轮可以根据客户的需要增加或减少。移动发电机可以根据用户的需求而定，现在是小型或轻型发电机组。发电机的功率取决于设备的功率。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP12

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

静音柴油机启动后，应怠速运转几分钟，再加速运转，否则易引起增压器轴承烧坏，特别当柴油机更换润滑油、清洗增压器、滤清器或更换滤芯元件和停车一星期以上者，启动后在怠速运转状态下，将增压器上的进油接头拧松一些，待有润滑油溢出后再拧紧，然后再意、速运转3-5min后方可加负荷运转。按使用说明书要求，增压器每工作1000小时，应对压气机叶轮清洗一次(注意清洗时不可用对铝有腐蚀作用的清洗液和使用钢丝刷)。检查叶轮有无损伤及细小裂纹、转子轴和浮动轴承之间的间隙及转子的轴向蹿动量、转子静平衡和动平衡等，如不符合规定或有损伤，应调整、修复或更换。