献血车载25KW柴油发电机

产品名称	献血车载25KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

献血车载25KW柴油发电机 大泽动力发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。

1、柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求有所区别。

2、负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。

3、柴油发电机组的使用环境条件，主要指海拔高度和气候条件。

4、发电机励磁方式的选择。根据自身需要选择发电机组的励磁方式。

5、柴油发电机组的自动化功能的选择，根据发电机组的用途来确定是否需要配备自动化功能。

型 号TO25000ETX

发电机参数

额定功率：　25KW

备用功率：　27KW

额定频率：　50HZ

额定电压：　220/380V

启动方式：　电启动

机构类型：　静音式

功率因素：　0.9/1.0

相　数：　单/三相

电机类型：　稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌：　大泽動力

发动机型号：　TO-WP25

冷却方式：　水冷却

额定转速：　1500r/min

缸体结构：　直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：　直喷式

进气方式：　自然吸气

绝缘等级：　H级

控制装置：　ECU

消音装置：　工业消音装置

调速方式：　机械调速

油箱容量：　50L

过载能力：　100%

压缩比：　19:1

曲轴专项：　逆时针

整机参数

燃油表：　有

电压表：　有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h（满载）

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸: 1450*870*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

1、柴油发电机组机房烟管的布置

1.1 必须通过波纹管与机组排烟出口相连接以吸收热膨胀、位移和振动。

1.2 消音器置于机房内时，根据其尺寸、重量可采用从地面支撑的办法。

1.3 在烟管改变方向的部分，建议按照膨胀节，以抵消机组运行时管道的热膨胀。

1.4 90度弯头的内弯半径应为管径的3倍。

1.5 一级消音器尽可能靠近机组。

1.6 当管路较长时，建议在末端安装一后级消音器。

1.7 排烟终端出口不能直对易燃物质或建筑物。

1.8 机组排烟出口不得承受重压，所有钢性管路应借助建筑物或钢结构得以支撑固定。

2、柴油发电机组机房烟管的安装

2.1 为防止冷凝物倒流入机组，平置的排烟管应有坡度，低端远离发动机；在消音器及其它任何有冷凝水滴流的管路部分，如烟管垂直转向处，应设置排水口。

2.2 当烟管穿过易燃屋顶、墙壁或分隔物时，应加以隔热套筒及壁外套板。

2.3 在条件允许的情况下，尽可能将绝大部分烟管布置在机房外以减少辐射热；室内的烟管应全部家装隔

热护套。如果受安装条件限制，须将消音器及其余的管路皆置于室内时，应用50毫米厚的高密度隔热材料外加铝质护套将整个管路包扎隔热。

2.4 管路支撑固定时应允许热膨胀的发生。

2.5烟管的终端应能避免雨水的滴落。可将烟管水平伸出，出口修斜或安装防雨帽。