

控制室用35千瓦柴油发电机

产品名称	控制室用35千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力柴油发电机的水温使用要求有明确规定，但一些操作手却喜欢把出水温度调得很低，有的接近出水温度的下限值，甚至低于下限值。认为水温低，水泵中不会出现气蚀现象，冷却水(液)不会中断，使用保险系数会增加。其实水温只要不过95 不会发生气蚀，冷却水(液)也不会中断。

控制室用35千瓦柴油发电机 作为常用或备用电源。

- 1.显著的低噪声性能，机组噪声限值距机组7米处68分贝。
- 2.静音箱为环保型烤漆型，经酸洗磷化处理，可起到防火防腐蚀效果。同时具备独特的防雨槽与密封件设计，静音箱防雨耐气候等级更高。
- 3.总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 4.降噪型多路进排气进排风通道设计，有效防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积，保证机组具备充足的动力性能保证。
- 5.大型阻抗复合式静音器,降噪效果达到佳。
- 6.八小时大容量底座日用燃油箱。
- 7.特设快速开启盖板，维护保养更方便

型号TO35000ETX

发电机参数

额定功率： 35KW

备用功率： 36KW
额定频率： 50HZ
额定电压： 220/380V
启动方式： 电启动
机构类型： 静音式
功率因素： 0.8/1.0
相 数： 单/三相
电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力
发动机型号： TO-WP35
冷却方式： 水冷却
额定转速： 1500r/min
缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
燃烧系统： 直喷式
进气方式： 自然吸气
绝缘等级： H级
控制装置： ECU
消音装置： 工业消音装置
调速方式： 机械调速
油箱容量： 50L
过载能力： 100%
压缩比： 19:1
曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

在工业中，发电机是非常重要的机械设备。但是现在，【买发电机不能光看价格，适合才是硬道理】。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。

这对于整个社会的有关能用发电机组的工业，静音发电机组都是理想之选！