

电磁波屏蔽机柜、保密机柜、C级屏蔽柜工厂直销

产品名称	电磁波屏蔽机柜、保密机柜、C级屏蔽柜工厂直销
公司名称	沧州图泰机柜有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	品牌:图泰 型号:7714 产地:沧州
公司地址	青县经济开发区北区
联系电话	13730598747

产品详情

屏蔽机房建设的好坏直接影响了屏蔽效果，那么怎么辨别屏蔽机房是否优质呢，又如何找到这些好的厂家呢，我们采访到了图泰的生产主管张师傅，让他来为我们详细的介绍一下。

要想辨别一个厂家生产的屏蔽机房是否优质，那么可以直接跟厂家进行沟通，询问生产方面的细节，或者要来产品图册进行了解，就图泰接待客户的流程张师傅跟我们细致的分享了很多。

一个优质的屏蔽机房生产之初肯定要遵照客户要求，按机房实际测量大小为准制造壳体大小，然后就是选料了，图泰都是选用2-3毫米优质冷轧板，经过专业设备及人员加工成标准模块拼接而成。内部进行防电磁波泄漏检查、防潮、防腐防锈处理。一般装修好的净高为2.6米。能确保机房内径高度、实用空间。除此之外，就是各个部件的选用了，下面我们一来说好的机房是如何做的：

(1) 屏蔽门

要采用半自动密码屏蔽门，开关轻巧方便且安全性高，便于日常维护。屏蔽门框采用铜墙铁壁框，门板与簧片接触部分采用同一种材料，在接触面上不会产生电腐蚀，能长期保证可靠屏蔽性能。门能实现电动、手动开关功能。屏蔽门配备高标准密码控制系统，做到安全保密、运转可靠、耐久。

(2) 通风波导窗

屏蔽通风窗通常做成截止波导形式，其插入衰减应与屏蔽室指标一致波导窗由多个小波导组成的波导束

，小波导截面形状为六角行。

(3) 空调和新风系统

考虑到机房工作人员长期在室内工作，配备新风，抗静电和除湿系统。便于机房内设备散热，机房工作环境宁静、清新、舒适。温度、湿度、噪音、防尘、抗静电等环境条件和技术指标，符合采暖通风与空调设计等国家相关规范。

(4) 屏蔽机房电源的处理

根据各类电源的种类及负荷的大小，分别选用相同容量的电源滤波器引入屏蔽室内。一般容量根据机房内部用电设备核算。采用低泄露电流的电源滤波器，插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。所有电源滤波器应集中安装，滤波器前端不安装过流保护装置过载保护装置。

(5) 屏蔽机房消防报警系统

为确保机房内设备安全，机房内需引入大楼气体消防系统，消防主管道采用消防法兰对接后进入屏蔽机房，防火探测和灭火系统按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50166-98）等标准设计、安装、施工和验收。系统设置烟感探头及红外声光报警器，对屏蔽机房内烟感受探头，温感探头及报警系统信号都需进行屏蔽处理，并且符合要求。现场考察确定安装数量。

(6) 屏蔽机房内外通讯系统及信号接口装置的处理：

屏蔽机房内外联络电话线可采用电话滤波器（或电话光端设备）连线，接拨电话进行通讯。光缆通过专用光纤波导管引入。数据线：通讯五类线通过光端机转换为光信号经光纤波导管接口引入屏蔽室内。通讯、信号接口用的各类滤波器的插入衰减能力与屏蔽室综合效能一致。

(7) 接地防雷系统

屏蔽机房接地防雷系统采用计算机系统直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地四种接地方式，当共用一组接地装置时，其接地电阻按其中小值确定。屏蔽壳体单独设置接地。电源防雷采用多级防雷体系，符合国家相关技术标准。

(8) 门禁系统

门禁系统设计技术先进、操作简单、扩展性好、维护方便、性能稳定可靠，符合国家相关标准。门禁管理软件配置独创、灵活、界面友好、使用方便。密码可专人随时更换，安全可靠。

(9) 数字视频监控

系统应功能齐全，技术先进、实用可靠、网络性能优、扩展性好，有利于管理，可对机房等重要位置进行监控。现场监视图象清晰，能时实动态数字录像，录像查询方便。系统采用的软件技术和硬件设备符合国家及相关行业标准。

(10) 售后服务

光有技术肯定不行，现在是服务型的市场，像图泰这样有专门的服务团队的，才是受大家喜欢的，因为出了什么情况，会有人很快的来解答处理，毕竟我们都不想买完产品，无人善后吧。

选择优质产品的过程就是选择好厂家的过程，货比三家未尝不可，但要从细节处考察。