

# 厂家直销四轴冲压/冲床机械手 取放料搬运上下料 质优价平

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销四轴冲压/冲床机械手<br>取放料搬运上下料 质优价平 |
| 公司名称 | 佛山市顺德区容桂伟顺机电设备经营部               |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广东佛山市顺德区广东省天河五金电了城M座204号        |
| 联系电话 | 075729280550 18902568570        |

## 产品详情

本产品为特殊定制，如有需要，图上所标示价格不是真实价格。

### 一．冲压机械手的优势：

- 1、多自由度运动，每个运动自由度之间的空间夹角为直角，关节臂运动轨迹可多变。
- 2、自动控制的，可重复编程，所有的运动均按程序运行。
- 3、一般由控制系统、驱动系统、机械系统、操作工具等组成。
- 4、灵活，多功能，因操作工具的不同功能也不同。
- 5、高可靠性、高速度、高精度。
- 6、可用于恶劣的环境，可长期工作，便于操作维修。

### 二．冲压机械手的参数：

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 名称  | 规格型号                          |
| J1轴 | 上下升降轴采用品牌绝对值伺服                |
| J2轴 | 主旋转轴采用进口机器人减速机+高速，高分辨率品牌绝对值伺服 |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| J3轴  | (前后伸缩轴)采用线性模组滑台+高速，高分辨率品牌绝对值伺服。 |
| J4轴  | (水平翻转轴)采用行星减速机+调速，高分辨率品牌绝对值伺服。  |
| 触摸屏  | 全中文7寸触摸屏操作系统                    |
| 最大负载 | 5KG                             |
| 活动半径 | 1250MM                          |
| 定位精度 | +/-0.1                          |
| 设备重量 | 200KG                           |
| 环境温度 | 0-45                            |
| 湿度   | 30%-95%，不结露                     |
| 效率   | J2轴180度摆角抓取与摆放实测单循环时间4S         |