

XGN19-12高压配电柜中置柜SF6环网开关柜厂家

产品名称	XGN19-12高压配电柜中置柜SF6环网开关柜厂家
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 壳体:不锈钢 尺寸:根据用户要求
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

XGN19-12高压配电柜中置柜SF6环网开关柜厂家广泛用于35kV、25kV、10kV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分接箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无裸露带电体；带开关的分接箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其他场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

我公司生产的35KV插拔式电缆分支箱其中在湖北黄石筠山风电场工程一进二出，在河南汝州协鑫100MW光伏发电项目工程一进一出，在东源天华阳光农光互补100MW项目两进两出，山西阳泉市100MW光伏发电项目一进两出产品运行稳定，性能可靠。

XGN19-12高压配电柜中置柜SF6环网开关柜厂家电缆插头选用国际的预制式电缆头，是全绝缘、全密封、可触摸、防洪水具有较强的阻燃能力的硅橡胶产品。35KV插拔式电缆分支箱采用国际先进的后绝缘层工艺，电气性能达到国际水平，使用更安全、更可靠。35KV插拔式电缆分支箱安装条件不受恶劣环境影响，防凝露、防污秽、免维护。产品应力处理采用德国技术，一次注塑成型，表面无合缝线，局放水平高，产品结构尺寸小，充分满足安装空间的要求。

35KV插拔式电缆分支箱双通套管采用环氧树脂材料制成，35KV插拔式电缆分支箱具有绝缘强度高，通流能力强，能承受一定的电缆拉力。

高压配电柜中置柜XGN19-12带SF6环网开关柜电缆分接箱，其技术参数除应满足应遵循的主要标准外，满足以下要求：

--	--	--

项目	单位	参数项
额定电压	kV	26/35
高工作电压	40.5	
额定频率	Hz	50
额定电流	A	630
额定绝缘水平	工频耐压	95
	雷击冲击耐压	200
箱体防护等级		IP56
机械寿命	次	3000
适应电缆截面范围	mm ²	70 ~ 300
产品重量	KG	不大于200
配套用电缆附件技术参数	额定电压	
	冲击耐压	
	工频耐压	
	局部放电	45 kV下放电量不大于10 pC
箱体材质	外壳材料以 2mmSUS304不锈钢板材制造。	

注:

- 1.主回路通630A电流，温升不大于65（折算到环境温度40）。
- 2.在与垂直方向成60°倾角及10L/min的雨量大，淋雨10min后，应无进水痕迹。