

35KV电缆分支箱二进一出带SF6开关

产品名称	35KV电缆分支箱二进一出带SF6开关
公司名称	浙江豫立电气科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:豫立科技 连接方式:铜排连接 操作方式:手动操作
公司地址	乐清市柳市镇上池工业区1号
联系电话	0577-62760866 18057790772

产品详情

35KV电缆分支箱二进一出带SF6开关市场行情:广泛应用于40.5KV（17.5KV、24KV、35KV）电力系统中电缆分接，风电场工程电缆分接箱和转接箱,其联接方式简单、灵活方便、安全可靠。柜体采用2毫米不锈钢板，坚固耐用。带电部分为全绝缘、全密封结构。该产品广泛应用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，特别适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。电缆分接箱附装FKRN-40.5/630高压负荷开关，高压限流熔断器熔体电流规格(A)：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63.电缆分接箱,可根据用户需要组合成一进一出，一进二出，一进三出，二进二出，二进三出，二进四出等多种规格。

35KV电缆分支箱二进一出带SF6开关技术参数:户内型DFKN-35/630型系列高压电缆分接箱内装的FLN-35R/630型35KV高压SF6负荷开关附装有高压限流熔断器构成高压负荷开关—熔断器组合电器，作为负载（如电力变压器）的过载、短路保护。当熔断器一相或多相熔断时，高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电连续性。

35KV电缆分支箱二进一出带SF6开关使用环境：

温度：-40度至+70度，低于-40度请与我们联系

湿度：日平均相对湿度不大于95%，月平均值不大于90%

饱和蒸气压力日平均值不大于2.2Kpa,月平均值不大于1.8Kpa

海拔不超过2000米，如超过使用请与我们联系

周围空气没有明显受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染

外绝缘耐污秽等级为II级、无经常性的剧烈震动