

四氟耐磨导向带,耐磨导向环

产品名称	四氟耐磨导向带,耐磨导向环
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	10.00/个
规格参数	zz:nok
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

四氟耐磨导向带,耐磨导向环

至中密封科技专业生产聚四氟乙烯磨耐导向带，耐磨带。

形状 通用型密封圈 适用范围 油缸 是否标准件 标准件

性质 耐腐蚀,耐高温,耐磨损 用途 导向环 品牌 至中

规格 15*2.5 截面形状 矩形 作用 导向环

提供普通灰料与进口绿料，常规规格常备库存，可订制特殊规格。普通料常规尺寸批量价低至120元/kg，不掺杂料，质量保证，价格实惠，货期短，欢迎省内外经销商咨询订购。

灰色PTFE导向带，为PTFE聚四氟乙烯添加石墨，为常用的普通耐磨带，价格便宜性价比高。

绿色PTFE导向带，为PTFE聚四氟乙烯添加青铜，较普通导向带更抗磨耐用。

绿色网纹PTFE导向带，参照德国T47密封件标准设计而成，增加的网纹起储油作用以加强润滑，起码保护缸筒与导向带的作用。

一、品名:

聚四氟乙烯（PTFE）导向带、耐磨带

至中公司专业生产PTFE青铜复合材料导向带 青铜耐磨带 F4耐磨带ptfe导向带四氟耐磨环
PTFE耐磨环导向带，耐高低温，耐磨损，耐腐蚀，耐磨环(导向带)-

PTFE聚四氟乙烯(铁氟龙)制品FKY耐磨环(导向带)是复合PTFE聚四氟乙烯(铁氟龙)制品。

其具有优异的耐磨自润滑特性，较好的导热性和抗压强度，耐腐蚀、耐油，可在少油和无油工况条件及水润滑下使用。

在气缸/油缸中作导向环使用，可防止活塞/杆与孔/套筒间金属部件的直接接触，对其他密封圈有保护作用。

二，厚度

标准宽度：3.2mm 4.2mm 6.3mm 8.1mm 9.7mm 10mm 15mm 20mm 25mm
30mm

标准厚度：1.5mm 2mm 2.5mm 3mm

定制宽度：2.0mm---400mm

定制厚度：0.2mm—4.0mm

三、材料:

聚四氟乙烯（PTFE）—>性能介绍：

聚四氟乙烯（PTFE）导向带/耐磨带为聚四氟乙烯带铜粉配以适量添加剂等加工而成，其颜色和尺寸也可根据客户的要求定做。

耐高温——使用工作温度达 250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到 -196 ，也可保持 5% 的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

四，产品性能表为：

聚四氟乙烯PTFE耐磨环

材料代号 PTFE

聚四氟乙烯+青铜 PTFE+BRONZE

供应 成卷（一般约20米/卷）或切割所需的长度

优点 1.低磨擦,无爬行和咬合现象；

2.在无充分润滑的情况下,也能很好的工作；

3.耐多种介质,极好的化学稳定性；

4.能容纳硬物嵌入耐磨环内,减少硬物刮伤油缸和密封件，故在重载场合,使用多道耐磨环。PTFE耐磨环用于外侧,兼起防尘效果；

5.在高速轻载场合也有良好的耐磨性,故是使用最广的耐磨环；

6.尺寸上无限制,可用于大直径场合。

温度 -50 ~ +200

最大速度 15m/s

最大抗挤强度 15N/mm²(40o)

7.5N/mm²(80o)

5N/mm²(120o)

五、产品用途

主要用途：聚四氟乙烯 (PTFE)有耐磨自润滑特性,有较好的导热性和抗压强度,耐腐蚀、耐油,可在少油和无油工况条件及水润滑下使用。

表面经活化处理可与橡胶、金属和其他非金属材料粘连,广泛应用于机床导轨、油缸、气缸、各类机械手等。品质保证、价格优惠。

优点：

- 1.良好的耐磨特性
- 2.避免金属间的接触
- 3.能抑制机械震动
- 4.由于耐磨环的对中作用,允有较大径向间隙
- 5.沟槽简单,易于安装
- 6.低维修成本基于上述优点,所以它被广泛使用切口类型

六、产品规格表

型号尺寸参考如下：

3X1 , 4X1 , 5X1 , 6X1 , 8X1 , 10X1 , 3X1.5 , 4X1.5 , 5X1.5 , 6X1.5 , 8X1.5 , 10X1.5 , 15X1.5 ,
20X1.5 , 3X2 , 4X2 , 5X2 , 6X2 , 8X2 , 10X2 , 15X2 , 20X2 , 25X2,4X2.5 , 5X2.5 , 6X2.5 , 8X2.5 ,
10X2.5 , 15X2.5 , 20X2.5 , 25X2.5,30X2.5,40X2.5,6X3 , 8X3 , 10X3 , 15X3 , 18X3,20X3 , 25X3,
30X3,40X3,50X3,10X4 , 15X4 , 20X4 , 25X4,30X4,40X4,50X4,10X5 , 15X5 , 20X5 , 25X5,30X5

常用导轨带系列有：50X0.5,50X0.5,60X0.5,100X0.5,

120X0.5,150X0.5,200X0.5,300X0.5,50X1,50X1,60X01,

80X1,100X1,120X1,150X1,200X1,300X1,50X1.5,60X1.5,80X1.5,

100X1.5,120X1.5,150X1.5,200X1.5,300X1.5,50X12,60X2,80X2,

100X2,120X2,150X2,200X2,300X2,,50X2.5,60X2.5,80X2.5,100X2.5,
120X2.5,150X2.5,200X2.5,300X2.5,60X3,80X3,100X3,120X3,150X3,
200X3,300X3,100X3.5,120X3.5,150X3.5,200X3.5,300X3.5,100X4,
120X4,150X4,200X4,300X4,100X5,120X5,150X5,200X5,300X5.

现货库存，质量可靠，价格优惠！也可按客定制其他特殊类型橡胶类产品，
开模时间短，模具费用低廉，产品优质！

由于篇幅有限，更多产品信息请联系我们；具体规格可来电咨询。

咨询电话：0595-22703958

微信/手机：18960331158

QQ:89228765

网址；<http://www.qzzpj.com>

网址；<http://www.fjrxmfzp.com>

地址;泉州南环至中

至中密封科技主要产品：特种胶密封件、V型夹布密封圈，不锈钢骨架油封，进口星型圈，氟橡胶星型圈，O型圈，液压密封圈，

包覆密封圈,气缸密封圈，进口密封圈，四氟垫圈，垫片，格莱圈，斯特封，进口NOK油封等。