

o型圈规格标准内径 ，o型圈线径规格尺寸

产品名称	o型圈规格标准内径 ，o型圈线径规格尺寸
公司名称	厦门市海沧区成达斯橡胶店
价格	.00/个
规格参数	zz:nok
公司地址	厦门市海沧区新光路236号之四店面
联系电话	0592-6261621 18050105507

产品详情

o型圈规格标准内径*线径，o型圈线径规格尺寸

o型圈规格是一种截面为圆型的橡胶O型密封圈，因其截面为O型，故称其为O型圈。O型圈规格是以ID内径，CS线径。

比如：8*2，那么此O型圈的内径ID是8，外径OD是12，线径CS是2，即截面直径。但是国内也有以O型圈的外径*线径。因为o型圈规格，o型圈型号太多了，其它的请各位客户来电;18960331158 张。

O型橡胶密封圈广泛用于内燃机车、汽车、拖拉机、工程机械、机床及各种液压气动元件等密封，可承担固定、

往复和旋转运动的密封，在机械产品的密封中O型橡胶密封圈占50%以上。根据需要，可生产用于耐高温、低温真空、高压和不同介质的各种特殊用途密封圈及异形橡胶密封制品。

一、O形橡胶密封圈是一种断面形状为圆形的密封元件，它广泛用于多种机械设备中，在一定温度、压力及不同的液体或气体介质中

起到密封作用，与其它密封圈相比，具有如下的优越性能：

- 、密封部位结构简单，安装部位紧凑，而且重量较轻。
- 、有自密封作用，往往只用一个密封件便能完成密封效果。
- 、密封性能好，用作固定密封时几乎没有泄漏，用作运动密封时，只在速度较高时才有些泄漏。

、运动摩擦阻力很小，对于压力交变的场合也能适应。

、尺寸和沟槽已标准化，成本低，产品易得，便于使用和外购。

与其它密封圈相比，也存在下列三个问题：

、启动时的摩擦阻力大。

、用作气动装置的密封时，必须加润滑油，防止磨损。

、对偶合配件，如运动面、沟槽、间隙等的加工尺寸及精度要求很严。

二、手工安装O形圈(O型橡胶密封圈)：

1.使用无锐边的工具；

2.保证O形圈(O型橡胶密封圈)不扭曲，不得过量拉伸O形圈(O型橡胶密封圈)；

3.尽量使用辅助工具安装O形圈(O型橡胶密封圈)，并保证正确定位；

4.对于用密封条粘接成的O形圈(O型橡胶密封圈)，不得在连接处拉伸。

三、安装螺丝、花键等

1.当O形圈(O型橡胶密封圈)拉伸后，要通过螺丝、花键、键槽等时，必须使用安装心轴。该心轴可以用较软、光滑的金属或塑料制成，不得有毛刺或锐边。

2.安装压紧螺丝时，应对称旋紧螺丝，不得按方向顺序旋紧。

O型圈线径表

o型圈规格标准内径*线径1.78至133.07*1.78MM

o型圈规格标准内径*线径1.24至247.32*2.62MM

o型圈规格标准内径*线径4.34至456.06*3.53MM

o型圈规格标准内径*线径10.46至57.61*5.33MM

o型圈规格标准内径*线径113.67至557.66*6.99MM

o型圈规格标准内径*线径24.4至144.4*3.1MM

o型圈规格标准内径*线径149.3至299.3*5.7MM

o型圈规格标准内径*线径149.5至399.5*8.4MM

o型圈规格标准内径*线径0.8至500*0.5至1MM

o型圈规格标准内径*线径1至2000*1至15MM

由于篇幅有限，更多产品信息请联系我们；具体规格可来电咨询。

咨询电话：0595-22703958

微信/手机：18960331158

QQ:89228765

网址；<http://www.qzzzpj.com>

网址；<http://www.fjrxmfzp.com>

地址;泉州南环至中

我公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！