

双组份聚硫密封胶产品的长处

产品名称	双组份聚硫密封胶产品的长处
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

灰色双组份聚硫密封胶厂家_聚硫密封胶厂家/公司标准名称： 灰色双组份聚硫密封胶英文名称： Polysulfide sealant for building 中标分类： 建材 >> 建材产品 >> 密封材料 ICS 分类： 建筑材料和建筑物 >> 建筑材料 >> 粘合料、密封材料 替代情况： 替代 JC/T 483-1992 生产厂家：衡水瑞亨工程橡胶有限公司 灰色双组份聚硫密封胶技术要求密封胶应具有自粘结才能，高温不流动，低温不硬化，应为专业厂家出产的合格产品，并提供无毒陈述。密封胶技能要求：

密度为规定值 $\pm 0.1\text{g/cm}^3$ ，密度最低值应满意标准要求；下垂度 3mm；表干时刻 24h；适用期 2h；定伸粘结性无损坏；浸水后定伸粘结性无损坏；冷拉-热压后粘结性无损坏；

粘结拉伸强度 0.4MPa；粘结拉伸伸长率 400%；低温柔性 -40；弹性康复率 80%。jfxj01 双组份聚硫密封胶产品有两种：一种是非下垂型双组份聚硫建筑密封膏，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，适用于各种水泥建筑物变形缝，不管建筑物的变形缝是立缝、地缝、仍是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上今后，不会呈现密封胶流动从施工缝中掉下来的现象。二种是自流平型双组份聚硫建筑密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，可以在变形缝里流动，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流动性，将其按比例配比好今后，直接灌到地缝里，可以流动到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用它会省时省力。双组份聚硫密封胶产品的长处有：1、具有良好的耐候性、耐久性、长时间使用不发生龟裂。2.对被密封构件具有安稳的粘接性及耐久粘接性，对水中混凝土具有长时间粘接性。3.施工作业性好，双组份聚硫密封胶能很好的填充到接缝里。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理