

# LN-D20白色塑料浪涌保护器 温州雷宁LN-20浪涌保护器

产品名称	LN-D20白色塑料浪涌保护器 温州雷宁LN-20浪涌保护器
公司名称	温州雷宁电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	雷宁:1 LN-D20:20 温州:325600
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇上池村（注册地址）
联系电话	13736969771

## 产品详情

专业术语

[编辑](#)

### 1、[接闪器](#) Air-termination system

用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构，如：避雷针、避雷带（线）、避雷网等。

### 2、[引下线](#) Down conductor system

连接接闪器与接地装置的金属导体。

### 3、[接地装置](#) Earth termination system

接地体和接地体连接导体的总和。

### 4、[接地体](#) Earth electrode

埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体，称为自然接地体。

### 5、[接地体连接导体](#) Earth conductor

从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体，或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。

## 6、[直击雷](#) Direct lightning flash

直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。

# 7、[地电位反击](#) Back flashover

---

雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化。地电位反击会引起接地系统电位的变化，可能造成电子设备、电气设备的损坏。

## 8、雷电防护系统 Lightning protection system (LPS)

减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统，包括外部和内部雷电防护系统。

### 8.1外部雷电防护系统 External lightning protection system

建（构）筑物外部或本体的雷电防护部分，通常由接闪器、引下线和接地装置组成，用于防直击雷。

### 8.2内部雷电防护系统 Internal lightning protection system

建（构）筑物内部的雷电防护部分，通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线、电涌防护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在防护空间内所产生的电磁效应。