

B-6500GDI单相5KW汽油发电机

产品名称	B-6500GDI单相5KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-6500GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-6500GDI单相5KW汽油发电机

欧洲狮汽油发电机在汽油发动机的汽缸中，混合气体猛烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞向下工作。每个汽缸以一定的顺序工作，并且作用在活塞上的推力穿过连杆，成为推动曲轴旋转的力，从而驱动曲轴旋转。通过将无刷同步交流发电机与汽油发动机曲轴同轴安装，可以通过汽油发动机的旋转来驱动发电机的转子。通过使用“电磁感应”原理，发电机将输出感应电动势，并且可以通过闭合负载电路产生电流。。

欧洲狮B-6500GDI单相5KW汽油发电机全电子燃油喷射控制技术，高性能指标，高可靠性。本实用新型体积小，油耗低，启动性能好，精度高，使用寿命长，吸烟稳定，运行可靠，排放低，噪音低，维护方便等，经济性好，海拔高。适应性强。它广泛应用于大型和小型车，重型卡车，建筑机械，船舶，坦克等民用电领域。它也是发电机组的理想动力。

防雨罩两侧有门，便于维护，侧面还设有控制屏观察窗，操作方便。内置电池和4至8小时使用油箱。如果发动机未启动数周，则燃油可能已从燃油系统中逸出，因此首先在启动前将一个手动油泵应用于发动机。每周释放油水分离器中的水，为燃料箱注入燃料;启动发动机后检查燃油压力。启动发动机后检查燃油压力是否正常;发动机停止运转后，给燃油箱加油。

欧洲狮B-6500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-6500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

5

5.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-186

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

90*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

74

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！