

# 单相6KW汽油发电机带四保护

产品名称	单相6KW汽油发电机带四保护
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-7500GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 单相6KW汽油发电机带四保护

欧洲狮静音汽油发电机反置发动机“反置”是横置发动机的一种特殊布置方式，通常的横置发动机排气歧管在前，进气歧管在后的布置方式，简单的说就是“前出后进”，如果将进排气的位置调换，将进气歧管置于前端，排气歧管置于后部，变成“前进后出”，就是所谓的“反置”了。只有横置发动机才有“正反置”之说，纵置发动机进排气歧管在左右两端，互换并没有什么差别，所以是没有这样的说法的。

### 单相6KW汽油发电机带四保护

欧洲狮静音汽油发电机无刷系列三次谐波自励恒压，起动机强劲，整机外形美观，性能可靠，油耗低，携带方便，噪音低，冷启动性能好，承载能力强，体积小，消耗低油，寿命长，长期使用成本低，适合需要物有所值的用户。

### 欧洲狮B-7500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-7500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

6

6.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-186

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

缸径\*行径

90\*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

74

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！