

B-6500GDI高原用7KW汽油发电机

产品名称	B-6500GDI高原用7KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-6500GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

B-6500GDI高原用7KW汽油发电机

科学的观察窗和紧急停机按钮,方便操作和观察运行状态。良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度。机器可内置ATS自动切换装置,不需人为操作。

汽油发电机如果采用横置的话,因为曲轴和传动轴的方向垂直,所以先要转换一次方向,以通过传动轴传输动力,B-6500GDI高原用7KW汽油发电机但是传动轴的方向和后桥的方向也是垂直的,所以在后桥需要再将旋转方向转换过来,这无疑降低了传动系统的效率。而使用纵置发动机就可以使得曲轴与传动轴平行,减少了一次传动方向的转换,无疑是降低了能量的损失。

B-6500GDI高原用7KW汽油发电机油耗低。精益求精也使欧洲狮发电机的节油性能显着提高。与普通机器相比,平均燃油经济性为20%-30%。根据动力,欧洲狮动力分为单轴和双轴,两轮和四轮结构。有弹簧减震器和制动器,以确保驾驶时的移动性和安全性。该结构高度集成,电站盖密封防雨,并有进气口和出风口,以确保电站全天候工作。

欧洲狮B-7900GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统,动力强劲,平顺稳定。

采用直接喷射技术,电磁控油装置,燃烧性能好,油耗低,运行成本低。

配有电磁控油阀,省油30%,运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长,维护简单

售后服务(全国联保)

发电机参数

机组型号

B-6500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

7

7.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-190

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

92*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

76

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！