

内燃式8KW汽油发电机型号

产品名称	内燃式8KW汽油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-8500GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

内燃式8KW汽油发电机型号采用完全电子喷油控制技术,高性能指标,高可靠性。动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的运行及维护成本是中等功率机组畅销的根本所在,同时加之欧洲狮完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应,使之长期以来一直深受客户青睐。以其质量可靠,适用范围广,轻巧化设计,输出高品质的电源,出色的静音效果,优异的省油性能,独特的并联运行功能,很好的输出波形,同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。 内燃式8KW汽油发电机型号

技术特点：发动机气门驱动机构采用液压支承滚珠摇臂式结构，发动机工作原理与现在一般汽油机上普遍采用的液压挺杆式气门驱动机构相比，这种新颖的气门驱动机构具有摩擦扭矩相对较小的优点，因此所需的驱动力亦小，从而可有效减小发动机功耗，降低油耗。

内燃式8KW汽油发电机型号

欧洲狮静音汽油发电机无刷系列三次谐波自励恒压，起动机强劲，整机外形美观，性能可靠，油耗低，携带方便，噪音低，冷启动性能好，承载能力强，体积小，消耗低油，寿命长，长期使用成本低，适合需要物有所值的用户。

欧洲狮B-8500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-8500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

8

8.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

450CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-190

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

92*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

85

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

76

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！