双缸风冷10KW汽油发电机

产品名称	双缸风冷10KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

双缸风冷10KW汽油发电机 欧洲狮动力柴油发电机B-10GDI静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到75分贝以下。适用于客户对噪音方面的要求。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。

特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照国际标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏，欧洲狮动力柴油发电机组有限公司主要生产各种发电机组及柴油发电机组 ,是中国生产柴油发电机组、发电机组的专业生产企业，长期出售汽油、柴油发电机，马路切割机，汽油、柴油发电电焊一体，园林机械，多燃料发电机，水泵等。供应范围：650W-500KW等大型功率的发电机以及各种合资系列、特殊系列柴油发电机组。

技术参数

产品型号：B-10GDI

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相　数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-670

冷却方式：风冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：195Kg

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

应急发电机组一般会在医疗、商业、金融、交通等行业的个别部门做备发电机组使用。因为这些领域不允许停电。一旦停电会影响营业，造成经济损失，在大型医疗单位如果停电还会导致生命危险。因此，应急发电机组作为备用电源在这些单位使用的较为广泛。玉柴发电机组是国内的名牌产品。品质优良技术先进。欧洲狮柴油发电机价格也是比较实惠的。主要是技术到位，使用效果和寿命都能达到完美。特别是应急发电机组，能够准确的发电为人们的生活、工作甚至是生命安全提供保障。它可以作为应急发电设备：一旦发生险情，应急柴油发电机组可以保证消防通道的正常运行，如消防电梯、逃生指示灯、消火栓泵、排烟风机、卷帘门、消防报警装置等，应急柴油发电机组为保障消防通道顺畅的必需品。