

# 10KW汽油发电机

产品名称	10KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-1100GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

10KW汽油发电机以其质量可靠,适用范围广,轻巧化设计,输出高品质的电源,出色的静音效果,优异的省油性能,独特的并联运行功能,很好的输出波形,同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

### 操作前检查（加注燃油）

- a 打开油箱盖
- b 检查燃油油位，如油位低则加注燃油
- c 加注燃油至燃油粗滤网的肩部
- d 装好油箱盖

当将发电机连接在家庭电源时，应由熟知电气的专业人员来进行连接; 在将负载连接在发电机之后，检查连接是否正确。如果没有正确连接，可能导致发电机损坏或火灾;连接好用电器后再把交流断路器置“ON”位置，严禁带电操作或带负载启动发电机。注：过载电流将自动关闭交流断路器。如果关闭后，在减少负载情况下停几分钟，再重新启动发电机。

### 10KW汽油发电机

欧洲狮静音汽油发电机整体可以固定在基础上，定位使用，或安装在拖车上以供移动使用。在冬季不存在低凝点柴油的情况下，40%裂化煤油（航空煤油）也可以在0号柴油中混合以获得10号柴油。没有柴油可以混入柴油发电机柴油中。如果柴油中含有汽油，燃烧性能将显著恶化，导致启动或甚至启动困难。

### 欧洲狮B-1100GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-1100GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

11

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

649CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

双缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-280

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

缸径\*行程

92\*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

940

宽mm

630

高mm

755

整机净重KG

160

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！