

备用电源12千瓦汽油发电机

产品名称	备用电源12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-12000GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

备用电源12千瓦汽油发电机

从使用的角度来看，我们还必须注意避免突然增加负载或紧急停止。好在启动前使用曲柄使曲轴旋转几次，以使摩擦面保持一定量的润滑油。

2制动：同时，它具有可靠的空气制动接口和手动制动系统，以确保驾驶时的安全性。

3支持：提供4R机械或液压支撑，确保运行期间电源的稳定性。

4门窗：前部有通风窗，后部有相对的门。操作员可以在两侧进出门。

5汽车尺寸：汽车的尺寸取决于汽车的尺寸。操作员可以四处走动，便于操作和维护。

备用电源12千瓦汽油发电机

有了发电机,你不再担心忧虑什么了,你只需要购买柴油或汽油就可以让它贴心的为你工作,哪怕是48小时。现在又研究出现了一款新的发电机,只要你的设备一缺电,它就自动调节的给你的设备带电,那就是带ATS<全自动>的发电机。它的反映很快,10秒就可以反应过来,然后你的设备继续做功。

欧洲狮B-12000GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-12000GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

649CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

双缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-280

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

92*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

940

宽mm

630

高mm

755

整机净重KG

170

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

75

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！