

# HBDV-1型数显旋转式粘度计

产品名称	HBDV-1型数显旋转式粘度计
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

## 产品详情

### 主要技术指标

数字式粘度计是采用16位微处理器核心控制电路，无齿轮带动，RTD温度探头实时监控和测量粘度温度，蓝屏液晶数显直接显示粘度、转速、百分比扭矩、转子号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。按键醒目、无级变速、转速平稳、测量精确。配有RTD温度探头和RS232C标准输出接口，连接PC机后对数据可进行保存、对比和记录（可选配通过PC机接口进行全自动化数据采集功能）。

量程范围 640 ~ 320,000,000

(毫帕·秒)

旋转速度 0.1 ~ 99.9 (无级变速)

(转/分钟)

转子配置 R2、R3、R4、R5、R6、R7号转子各1件

测量误差  $\pm 1\%$  (FS) 牛顿流体

重复性  $\pm 0.5\%$  (FS) 牛顿流体

电源 专用电源适配器

(输入100 ~ 240V 50 ~ 60Hz)

显示功能

液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等

随机标准配置件

· 主机	1台	· 升降架和升降机构	1套
· 保护框	1只	· 专用电源适配器	
· 转子	· 扳手		1把
· 底座和水平调节脚	· RTD温度探头		

· RS232标准输出接口