

内蒙古40KW汽油发电机

产品名称	内蒙古40KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

内蒙古40KW汽油发电机 欧洲狮动力汽油发电机ATS自动切换功能整套机组一般由汽油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。汽油发电机属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管汽油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。厂家免费为需要的企业单位提供汽油发电机组价格指导、安装环境指导、合理配置等服务。

技术参数

产品型号：B-40GDI

额定功率：40KW

备用功率：42W

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

汽油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种中小型独立的发电设备。由于它具有机动灵活、投资较少、随时可以启动等特点，广泛应用于通信、采矿、筑路、林区、农田排灌、野外施工和国防工程等部门。

1. 油路不畅或有空气
2. 喷油泵或喷油嘴故障
3. 空气滤清器部分堵塞
4. 调速原件故障

发电机运行不稳建议处理方法：

1. 检查油路、接头是否松动，滤清器是否堵塞
2. 检查油泵喷油正时，油泵齿条是否活动灵活，油嘴雾化情况
3. 检查空气滤清器芯的清洁状况
4. 检查调速器