

# YN-高低温型拉力试验机

产品名称	YN-高低温型拉力试验机
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

## 产品详情

介绍；试验机适合于各种材料，如；胶水，胶带，胶粘制品，热熔胶，纺织，橡胶，塑胶，合成革，塑料薄膜、复合材料，电子，金属等行业的材料及制品在高温湿度和低温环境下做拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离（90度和180度）、撕裂等多种试验，用以判定产品的质量。本机符合GB/T13022、GB/T8808等国家标准。

### 拉力机参数

#### 机台型号

YN-AC-500H

#### 容量选择

10N、20N、50N、100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N（选择一

#### 控制方式

全电脑控制方式，软件功能强大

#### 力量单位

N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等

长度单位

mm、cm、Inch、m、km、um等

应力单位

Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/m<sup>2</sup>、N/m<sup>2</sup>等

力量分辨率

1/500,000

测量精度

± 0.5%

测试速度

0.1—500mm/min可任意调节

有效行程

550mm或定制行程

试验空间

120mm

停机方式

上、下限安全设定，试件断点感测

机台动力

伺服马达

机台功率

420W

机台尺寸

500mm ( W ) × 420mm ( D ) × 1150mm ( H )

使用电源

220V 50Hz

标准配置

夹具一组，数据线一条，电源线一条，说明书一本，软件一份

高低温箱参数

内箱尺寸

40 × 40 × 80cm(W × D × H)或定制其他尺寸

外箱尺寸

103 × 103 × 141

温度范围

0 、 -20 、 -40 ~ 150

湿度范围

20% ~ 98%RH(可根据客户要求定做：低湿型可达到5%RH)

温度分布均度

± 0.5

湿度分布均度

± 3%

温度稳定度

± 0.3

湿度稳定度

± 2.5%

升温速度	0 ~ 100 约20min,-20 ~ 100 约35min,-40 ~ 100 约45min,-70 ~ 100
降温速度	20 ~ 0 约20min,20 ~ -20 约45min,20 ~ -40 约60min,20 ~ -70
控制器	TEMI880触摸屏控制器 120组1200段编程，999次循环设定，并附多组PI
加湿系统	表面蒸发式，附加湿器缺水断电及过热保护。
除湿系统	冷冻潜热除湿方法
冷却系统	-20 以上采用一元式全密闭气冷式冷冻系统，-40 以下采用二元式全密闭
供水系统	内置过滤水装置，不经人工加水，可直接自来水，并附缺水警示装置
内外外材质	内箱SUS#304 外箱静电喷粉处理或不锈钢
保温材质	岩棉及硬质PU发泡保温
安全装置	无熔丝开关，压缩机超载、冷煤高、超温、断电、保护开关，温度极限
标准配备	自动除雾玻璃窗口，上下可调隔层两片，测试孔，操作室内灯，移动轮

