

# 混凝土施工缝、冷接缝预埋注浆管 注浆管的用途

## 混凝土施工缝注浆管

产品名称	混凝土施工缝、冷接缝预埋注浆管 注浆管的用途 混凝土施工缝注浆管
公司名称	河北恒锦橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	景县降河流工业区
联系电话	86-0318-8059055 15933822186

## 产品详情

注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的永久密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成永久密封。性能特点在预埋注浆管中注入浆液可以密封施工缝、冷接缝、管子渗漏和地墙之间的接缝。特点：注浆管分为一次性注浆管和重复性注浆管.一次性只能注浆一次，不可重复使用。重复性注浆管可多次重复使用，每次用完需冲洗干净管芯和管外壁。规格：一次性注浆管内径：8mm；外径：12mm；内径公差：±0.3mm；

重复性注浆管内径：8mm；外径：20mm；内径公差：±0.3mm；

优点：1.安装简单，成套提供；2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐长的注浆出口长度不要超过6米)；3.不需要特殊的安装设备；4.注浆时间可以任意选择；5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；6.在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；8.安装或注浆过程并不会危害混凝土；9.注浆后可以确保永久密封；

10.如果不渗漏，可以不要注浆。