

供应停车场挡车器广告道闸

产品名称	供应停车场挡车器广告道闸
公司名称	江西纽达信息科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:纽达 型号:ND502 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市高新区紫阳大道新立方大厦1号楼2012室
联系电话	0791-88225609 17370018843

产品详情

纽达ND-502

技术参数：

工作温度：-25 ~ +75

相对湿度： 95%

电机功率：140W

遥控距离： 40m

规格：2.8

通讯接口：485通讯线

工作电压 220V+10%/50HZ

道闸杆长度 可依现场实际情况定制

抬杆时间：5s

一．功能特点

1) 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。

2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。

3) 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。

4) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。

5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。

6) 采用多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。

7) 除通用接口外，本系统增加了空气压力波等其他保护性设备，从而使系统有防砸车砸人等功能。

8) 与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。

9) 具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。

10) 系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。

11) 各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。

1、机箱大气稳重，采用中间开闸，不需区分左右固定；

2、全新结构，运行平稳，性能可靠，维护方便；

- 3、采用压力防砸和红外防砸双重保护，保障安全出入；
- 4、闸杆采用广告道闸和栅栏完美结合，更加美观大气，运用更加广泛；
- 5、起落过程中，叶片翻转栅栏收放，动感十足，极具科技美感！