

# 厂商供应小区出入口智能直杆道闸

产品名称	厂商供应小区出入口智能直杆道闸
公司名称	江西纽达信息科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	工作电源:220V ± 10% 50Hz 工作温度:-40 ~+60 工作湿度: 95% (不凝结)
公司地址	江西省南昌市高新区紫阳大道新立方大厦1号楼2012室
联系电话	0791-88225609 17370018843

## 产品详情

智能停车场设备ND-602道闸:

### 技术参数

工作电源 220V ± 10% 50Hz

工作温度 -40 ~+60

工作湿度 95% (不凝结)

起落杆速度 2S、3S、5S

闸杆长度 6m

遥控距离 25m

额定功率 120w

## 道闸参数

· 尺寸：正宽：35.0CM 侧宽：27.0CM 正高：105.0CM 侧高：101.0CM

道闸杆长：1-6米

电压：220V

道闸重量：55kg

功率：160瓦

最大电流：1.5A

开闸速度：5秒

遥控距离：50米

## 票箱参数

· 尺寸：正宽：43.0CM 侧宽：28.0CM 高：135.0CM

· 温度：-40 ~ 80

· 湿度：10% ~ 90%

· 重量：35Kg

· 材料：2.0mm二号钢板，汽车烤漆

· 颜色：可以选配其它颜色

· 防雨设计：良好

· 读卡器：配15cm读卡器或IC卡读卡器（LEGIC、MIFARE）

## ND-601道闸特点

- 1) 可根据需要更换不同速比的减速机和电机，起落杆速度转换方便快捷；
- 2) 根据需要可配备直杆、栅栏、曲杆，配置丰富。
- 3) 道闸起杆后，指示灯变为绿色，提示车辆可通行，道闸杆落杆时，指示灯变为红色；
- 4) 提示禁止通行。
- 5) 栅栏道闸采用加强型减速机，四连杆传动机构，起落杆强健稳定。
- 6) 内部机芯采用双油封结构，电机横向放置，杜绝漏油。
- 7) 栅栏道闸可加压力电波防砸胶条，行业首创。

## 产品优势

1. 全新外观设计，美观大方
  2. 可连续运行，不会发生热保动作
  3. 停电时，可以手动操作
  4. 无故障寿命时长：> 200万次
  5. 采用智能化、自动化设备精密加工制造，先进的防水结构及喷涂工艺
- 语音提示：开闸关闸时候自动播报语音

开闸语音:道闸开启，请通行！

关闸语音:请注意，道闸关闭！

- 机芯设计：全铜涡轮蜗杆减速机，润

滑系统工作温度:-40 ~ 120 ；

- 杆体设计：杆体采用高强度镁铝合金;

- 遇阻反弹功能：闸杆在下降过程中如遇未知物体拦阻，闸机自动反转；

- 地感控制系统：当杆下有车时，即便人为错误执行放杆操作，闸机不会做出放杆响应。