

ZW32-12F 户外高压交流智能分界真空断路器（看门狗）

产品名称	ZW32-12F 户外高压交流智能分界真空断路器（看门狗）
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:特锐德电气 型号:ZW32-12F 产地:江西
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

产品详情

一、适用范围

12KV 架空配电线路 T 接支线路或末端用户内部发生故障时，因其进线开关保护动作时限与变电站出线开关保护时限配合无法合理整定时，将会造成变电站出线开关跳闸。如果故障性质是永久性的，变电站重合将不成功，则一个中压用户界内的局部事故将使整条 12KV 配电线路停电。如若在 T 接处或用户端（责任分界点）安装一台户外分界断路器，经过判断确认用户界内发生故障（过流、短路、单相接地等故障）自动将故障隔离，则可以确保非故障区用户正常用电。

ZW32-12F 户外高压交流智能分界真空断路器（看门狗）在 12KV 馈电架空线路上的应用可避免无故障线路的连带性事故停电，缩小故障停电范围、缩短用户停电时间、保护主网的安全运行。并且备故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点使用与 12KV 配电线路用户进线的责任分界点处，也可以适用于符合要求的分支线连接处。

二、适用环境

环境温度；不高于 ± 40 ，不低于 -40

空气相对湿度；日平均值不大于 95%，月平均值不大于 90%

海拔高度不超过 2000 米

风压不超过 700Pa（相当于风速 34m/s）

地震烈度不超过 8 级

无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所

客户如有其它的特殊要求，可在订货是提出，我公司给予最大的满足。

三、产品特点

装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠，具有无燃性和爆炸为危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点；

断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能。

断路器可装设二相或三相 CT，输出二相或三相电流供三段式保护或智能控制进行信息分析。

断路器的合、分闸可手动或电动操作、亦可遥控操作

操作机构密封在开关箱体内部，可以有效避免开关因长期处于户外环境下而引起机构锈蚀。

操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达 1 万次。

四、主要技术参数