

江西高压真空断路器，柱上真空断路器，真空断路器型号

产品名称	江西高压真空断路器，柱上真空断路器，真空断路器型号
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:特锐德电气 型号:ZW43-12J 产地:江西
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

产品详情

一、适用范围

ZW43-12J 户外高压交流真空断路器（预付费计量）是三相交流 50Hz、额定电压 12KV 的户外真空断路器、计量保护一体化开关设备，与三相多功能表配套实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流、并具有高精度高压计量装置，实现有功电能表，无功电能表，有功需量表、功率因数、预付费表、复费率表的所有计量、结算记账功能。又可灵活预置多功能超负荷报警和自动断电、缺相报警、记录、自动抄表。以国际标准 IC 卡 RS485 接口，红外通讯、大画面液晶显示多项技术、灵活预置多种功能，以 IC 卡或手持电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。电力部门可根据本地具有情况自行选择一种或多种传输方式，方便电力部门实现计算机网络管理，从而适用对用户有效及时地现代科学管理需求。

二、断路型号、名称以及含义

三、使用环境

周围空气温度；上限+40 度，下限-30 度

海拔不超过 2000m

风压不超过 700Pa（相应与风速 34m/s）

地震强度不超过 8 度

污秽等级：IV 级

最大日温差；不超过 25 度

相对温度；日平均不大于 95%，月平均不大于 90%

无易燃、爆炸危险、化学腐蚀性及强烈振动的场所。

四、产品特点

装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠，具有无燃性和爆炸为危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点；

断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能。

断路器可装设二相或三相 CT，输出二相或三相电流供三段式保护或智能控制进行信息分析。

断路器的合、分闸可手动或电动操作、亦可遥控操作

操作机构密封在开关箱体内部，可以有效避免开关因长期处于户外环境下而引起机构锈蚀。

操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达 1 万次。

五、主要技术参数