

# 电脑剥离强度仪木板胶黏剂剥离强度试验机

产品名称	电脑剥离强度仪木板胶黏剂剥离强度试验机
公司名称	东莞市粤南实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广东粤南 型号:YN
公司地址	东莞寮步镇良边工业区
联系电话	076989918606 18925581679

## 产品详情

电脑剥离强度仪简介：

设计标准：ASTM D903，GB/T2790/2791/2792，CNS11888，JIS-K6854，PSTC7

用途：本试验机适用于航空、航太、石油化工、机械制造、金属材料及胶粘制品、电线电缆、纸品、彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、制药、食品等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能，选购各种不同的家具可做抗拉、抗压、持拉、抗弯、撕裂、剥离、粘着力、剪力等试验。

特点：

机台结构采用高级烤漆处理内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性。

控制系统采用AC马达+变频电机，保证转动系统效率高，传动平稳、噪音低、速度控制精度极高。

微机系统采用商用电脑作为主控制机，配合本公司专用测试软件，可完成所有的试验参数设定、工作状态控制、资料获取及处理分析，结构显示及列印输出。

该产品性能稳定可靠，测量精确度高、测量软件功能强大、操作简单易懂。

技术参数：

容量选择：200KG；500KG 1000KG 2000KG等

测力准确度：小于  $\pm 0.5\%$ ；

测力分辨率：1/150,000；

试验速度范围：10 ~ 500mm/min键盘输入控制；

试验最大行程：850mm；

有效试验空间：前后 ，左右400mm

变形测量分辨率：0.001mm

有效测力范围：0.5~100%F.S

机台尺寸：80 × 53 × 160cm(W × D × H)

机台重量：约180kg

电源：1PH，AC220V，50/60Hz，15A 或指定

动力：AC+变频器，伺服

特殊功能：可做持拉、剥离，撕裂，持压、疲劳、抗弯、抗折及剪切等试验，用户还可依据自己实际的测试要求自定义试验方法

操作方式：全电脑控制，Windows模式操作；

软体规格：采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单;采用单一画面操作，不需要进行画面切换;软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；可自行规划测试表格模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；具多种测量单位，公英制可切换；具自动校正功能；具自定义试验方法功能；具试验数据运算分析功能；具自动放大倍率之功能，以达到最适当大小之图形；可做抗拉、抗压、抗弯、剥离、持拉、持压、疲劳等试验。

安全装置：

停机方式：上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测

