

深圳沙头角保温套管 环保保温管DE32-50

产品名称	深圳沙头角保温套管 环保保温管DE32-50
公司名称	佛山市顺德区耀宁金属制品电器有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇黄涌工业区东路16号
联系电话	86-0757-23603109 13825513356

产品详情

佛山耀宁发泡保温水管道可广泛应用于太阳能热水系统、空气能热泵热水系统、空压机余热回收热水系统、中央冷气保冷管道系统、大型中央热水系统、保温管道系统、暖通工程管道系统、温泉保温管道、供热保温管道、电镀保温管道等行业。

聚氨酯工程保温管具有保温、防水、防腐、绝热、隔音、阻燃、耐寒、重量轻、强度高、施工简便快捷、不怕植物根刺等等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

保温管用于室内外各种管道，集中供热管道，中央空调管道、化工、医药等工业区管道的保温、保冷工程、输油管道工程、输汽等管道工程。

耀宁本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求品质的道路上努力打造行业新标准。不管是在质量还是服务上都有完善的管控体系，耀宁保温管材是工程优质选择！

聚氨酯保温管是绝热管道的简称，保温管用于液体，适用于输送介质温度不高于120度，偶然峰值温度不高于140度、工作压力不大于2.5Mpa的管网系统，这是行业的数据。

正常热水工程中，热水是不超过85℃，也就是空气能能达到如此高的温度，其他热水工程维持在40-65℃内，热水工程主要还是运用于生活用水，维持在40℃左右的。

保温管是影响节能的重要因素，保温管的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。国外普遍重视保温管的生产和应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外保温工业已经有很长的历史，而新型保温材料也正在不断地涌现。

我国保温管的发展十分缓慢，为数不多的保温厂只能生产少量地下直埋保温管，但中国保温工业经过30多年的努力，特别是经过近10年的高速发展，不少产品从无到有，从单一到多样化，质量从低到高，应用越来越普遍。

聚氨酯材料是目前国际上常用的保温材料。硬质聚氨酯具有很多优异性能，在欧美国家广泛用于保温隔热领域。欧美等发达国家的保温材料中约有49%为聚氨酯材料，而在中国这一比例尚不足20%。因此，聚氨酯材料保温管在中国的发展还有很大的空间。

ppr聚氨酯发泡保温管能输送多高温度的热水？基于不同的PPR材质厚度，目前有很多企业生产ppr聚氨酯热水保温管，但是这些企业生产的ppr管道多是大同小异，主要的区别就在于ppr内壁的厚度。

ppr内壁的厚度越厚，它遇到高温，软化的时间就越低。

为什么很多人在用联塑的ppr，是因为联塑的ppr符合热水工程中的热水高温。同时联塑ppr管道也确实做工较好，壁厚均匀，基于很多小厂家的ppr，也做的好，由于市场的竞争，导致很多ppr管道厂家要降低成本，只有在ppr管道上面做文章，降低成本，也就意味着承受的热水高温有限。