

10kv欧式前接头 后接头630A 欧式T型头 触摸插头

产品名称	10kv欧式前接头 后接头630A 欧式T型头 触摸插头
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:工力 电压:10KV 电流:630
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

10kv欧式前接头后接头630A概述：

应用 通过630A预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。适用于户内和户外安装。 最高系统电压24kV 持续额定电流630A（900A过载可持续8小时）
电缆特性 -聚合物绝缘（XLPE、ERP等） -铜或铝导体
-具有半导体或金属屏蔽 -导体尺寸：12kV 25-400mm² 24kV 25-400mm²
10kv欧式前接头630A 性能 当与适合的套管或插头配合时，提供全屏蔽和全密封可分离连接；
可长期在水下和其他恶劣的条件下运行；
内置式电容测试点用以测定线路带电状态，须与带电显示器配合使用； 无最小相间安全距离要求；
安装可以是垂直、水平或任意角度。

10kv欧式前接头630A安装 无需任何特殊工具，包带或填充；
电缆接头安装到相关部件后立即通电运行；
提供常规的装配件及安装说明书。（特殊要求请与我司联系）

10kv欧式前接头630A产品构造：

- 1、双头螺栓：不锈钢螺栓确保导体和套管紧密配合。
- 2、绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质。
- 3、绝缘子：环氧树脂绝缘子内含有带螺纹金属件可以确保与双头螺栓紧密配合。
- 4、电容测试点：电容测试点用于测试线路是否带电。
- 5、测试点盖：预制的EPDM导电测试点盖保护测试点并在正常运行中将其接地。
- 6、内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力。
- 7、应力锥：不同尺寸的应力锥配合电缆接头使用，能确保水密封以及电缆应力释放。
- 8、接地眼：预注到外屏蔽中用于接地线的连接。
- 9、外半导体层：预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽层搭接使屏蔽连续，并确保外半导体层处于接地状态。

10、压接端子：全铜或铜铝压接端子适用于铜或铝导体