

光纤机柜图文介绍

产品名称	光纤机柜图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤机柜图文介绍

光纤配线柜、ODF光纤配线柜、光纤总配线架又称光纤配线柜，是线路侧连接室外光缆，设备侧连接光线路终端或传输设备，可通过跳纤调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序，且具有光缆固定与保护装置和测试端口的敞开式配线连接设备。OMDF光纤配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）(Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF)。OMDF的功能多样化。

光纤配线柜是光纤通信系统中最重要的配线设备，可将光缆单元更合理地接入配线柜等部分，适用于普通并模

使用温度：-25℃~55℃（-40℃~70℃）相对湿度：≤90%（≤95%）
工作电压：0~24V（0~48V）
重量：≤10kg（≤15kg）
尺寸：400mm×600mm×200mm（450mm×700mm×200mm）

功能：

1. 具有光缆固定与保护功能，能防止光缆及纤芯受损，并有明确的线序标识；
2. 具有先进的光纤跳线管理

可拆装式组合结构*表面环氧静电喷塑处理，外表美观、防尘抗干扰性强、防腐性能好等优点

卡接式适配器安装呈倾角45°，保证光纤跳线的曲率半径达到规定的要求，又使操作更为方便

正面操作，可实现并架或靠墙安装，节省机房空间；前后门及侧门均可拆卸，安装方便

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作

