

35kV T型电缆接头630A电缆分支箱环网柜专用

产品名称	35kV T型电缆接头630A电缆分支箱环网柜专用
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:工力 电压:35KV 电流:630A
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

35kV T型电缆接头630A概述：

T型电缆接头选用EPDM（三元乙丙橡胶）制成。用于电缆连接设备，美式箱变，环网柜及电缆分接箱等，作为进出线电缆连接。可连接600A母排，亦可通过中间接头进行T-T多组合连接，亦可通过600/200A转换头连接200A肘型电缆接头或肘型避雷器。在其带电测试点上可安装带电指示器，亦可满足线路核相要求。

35kV T型电缆接头630A产品构造：

- 1、连接螺杆：镀锡的铜双头螺杆，确保与套管的紧密配合；
- 2、压接端子：根据导电杆的需要，选择铜质压接端子或铜铝压接端子；
- 3、外半导体层：预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽的配合实现屏蔽连续，并确保外半导体层处于接地状态；
- 4、绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质；
- 5、应力锥：改善电场分布；
- 6、绝缘子封盖：封住电缆接头末端，使设备具有全屏蔽、全密封功能；
- 7、绝缘子：由环氧树脂制成，用于封住未使用的接口；
- 8、内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力；
- 9、接地眼：使设备接地。 35kV

T型电缆接头630A标准包装：

T型电缆接头本体 绝缘子(含半导体封帽) 压接端子 应力锥 双头螺栓 清洁纸 硅脂

