

高压电缆接头 25kV200A双通套管接头 美式箱变附件

产品名称	高压电缆接头 25kV200A双通套管接头 美式箱变附件
公司名称	浙江工力电气有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:工力 电压:10KV 电流:200A
公司地址	乐清市柳市镇长虹村（注册地址）
联系电话	13587757906

产品详情

高压电缆接头 25kV200A双通套管接头 美式箱变附件与套管座相连实现单路与双路的转换。其中一路与单通套管接头有相似的功能，另一路连接肘型避雷器（提高过压保护），或用于改变箱变的接线方式。该产品主要用于美式箱变、户外环网开关柜等高压电气设备，与之相连常用的电缆附件有：肘型接头、肘型避雷器和套管座。

其采用高品质的EPDM橡胶绝缘，双通套管内部先进的结构设计确保与肘型接头断开时正常灭弧。独特的防倒转设计保证双通套管接头旋转至合适的安装位置且不影响连接性能。

高压电缆接头 25kV200A双通套管接头 美式箱变附件产品构造：

- 1、绝缘层：高品质，特殊工艺处理的EPDM绝缘橡胶增强了产品的电气性能；
- 2、力矩限位器：根据安装需要，可以360°调整双通的方向；
- 3、外半导体层：预制EPDM导电橡胶符合IEEE592标准；
- 4、铜质接头：特殊工艺处理的铜质接头；
- 5、黄色定位圈：显示产品是否安装到位；
- 6、消弧室：电缆接头插拔操作时，有效的消除电弧对产品的影响；
- 7、螺纹接口：3/8-16螺纹；
- 8、锁槽：有高强度、耐高温的材料制成，使电缆接头稳固在双通上。

高压电缆接头 25kV200A双通套管接头 美式箱变附件标准包装：

双通套管接头 防尘帽（非绝缘保护帽） 硅脂 清洁纸 不锈钢固定压板+M3螺杆+碟型螺母
安装指导说明书 产品合格证

装箱参数：

3只/盒 重量：7.2kg 体积：29cm × 31cm × 9cm