

## 36芯三网合一配线箱

产品名称	36芯三网合一配线箱
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:36芯三网合一配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

36芯三网合一配线箱生产厂家-----「宁波品悦PINYUE」36芯三网合一配线箱

落地式36芯三网合一配线箱|嵌入式36芯三网合一配线箱|壁挂式36芯三网合一配线箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱|光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。

宁波品悦通信生产的三网合一配线箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻燃材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的三网合一配线箱价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

36芯三网合一箱技术参数：

产品类型	三网合一箱	四网合一箱
槽位数	光分路器(微型)	外形尺寸(mm)

2槽/4槽	容量 (个)	1 × 4	1 × 8	1 × 16	1 × 32	(高) × (宽) × (深)
2		2	1	0	890 × 550 × 120	
工作环境温度		- 10 ~ + 40 (室内); - 40 ~ + 60 (室外)				
环境湿度		85% ( + 30 ) (室内); 9 5% ( + 40 ) (室内)				
大气压力		70kPa ~ 106 kPa				
光缆进入数量		3 × 2根 (上、下进缆)				
皮纤进入数量		2 × 2根 (上、下进缆)				
箱门开启角度		180 °				
接地排耐电压水平		3000V ( DC ) / 10mA/1min				
绝缘电阻		2 × 1020M 500 V				

宁波品悦三网合一配线箱使用方法：

- 1) 将光缆穿过“防水接头”引入到箱体并开剥，开剥长度1.5米左右，并固定在“光缆固定装置”上，光缆中的加强芯预留100mm，固定在“光缆固定装置”上的“接地压板”下。
- 2) 将开剥后的光缆穿过光纤保护套管引入“熔纤盘”内，余长自由盘存在箱体并用电工胶布固定。
- 3) 将套有光纤保护套管的光纤与熔接盘内单头尾纤熔接。

光纤熔接盘存图

- 4) 将与需分光的主干光缆相熔接的单头尾纤插入1：16“光分插片”箱体面板正面输入端适配器上，冗余长度盘绕在“翻板”底面，并用线扎固定。
- 5) 将“自承式蝶形引入光缆”一端穿过“皮线光缆固定装置”装上“快速接头”插在1：16“光分插片”箱体面板正面输出端适配器上。并在标识纸上做好记录。冗余长度盘绕在“翻板”正面，并用线扎固定。
- 6) 将箱体内的各种光缆通过线环管理，使走线顺畅、美观。

宁波品悦通信提供36芯三网合一配线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。

