

PP处理剂 随时提供技术支持方案

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | PP处理剂 随时提供技术支持方案 |
| 公司名称 | 东莞市铭锋新材料有限公司 |
| 价格 | .01/公斤 |
| 规格参数 | 铭锋:1 M-960:2 广东东莞:3 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇锦厦社区锦绣路241号桃李花园五栋一楼（注册地址） |
| 联系电话 | 13480083856 |

产品详情

一、M-960 PP处理剂应用领域：

M-960 PP处理剂对于各种PP料的适应性较强，是一款通用性较广的处理剂，具体应用领域如下：

- 1.M-960 PP处理剂适用于PP料喷普通漆、银油等
- 2.M-960 PP处理剂适用于PP真空电镀，部分PP材质可免火焰喷涂；
- 3.M-960 PP处理剂适用于部分PP料喷涂橡胶油

二、.M-960 PP处理剂 产品优势：

- 1.无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。
- 2.具有优异的初粘和终粘强度。
- 3.具有优异的附着力。
- 4.具有优异的耐磨性能和高强度。

三、.M-960 PP处理剂 产品性质：

- 1.类型：改性脂溶氯化聚丙烯
- 2.颜色：淡黄色透明液体
- 3.Ph值：7-8
- 4.软化点：45-50

四、.M-960 PP处理剂 使用方法：

- 1.工件表面的清洁 喷涂PP处理剂（膜厚3~5 μm ） 烘烤（60 \pm 10 \times 10~15min） 喷普通漆、UV、银油、电镀等(可湿喷湿，烧烤效果更好)
- 2.本产品直接喷涂使用，须喷涂均匀

五、.M-960 PP处理剂 包装储存要求

- 1.25公斤/桶。0-40 $^{\circ}\text{C}$ ，低于5 $^{\circ}\text{C}$ 时，外观可能冻结。
- 2.本品长期存放会出现消光剂沉淀，请充分搅拌后过滤使用。
- 3.存放于阴凉通风处，容器保持紧密，远离火源及热源
- 4.开封后，必须密封并在一个月内使用。

东莞市铭锋新材料有限公司专注研发、生产塑胶及金属表面处理新技术，全天24小时为您提供塑胶、金属表面涂装附着力差，掉漆等专业咨询服务，客户需根据自身实际情况先调样测试。解决附着力问题铭锋更专业。